

# AG NEOVO- Moniteur de surveillance 19" SX-19G



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOOVO

Part number : SX-19G

### Écran :

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

Type HD : SXGA

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : TN

Type de rétro : LED

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 3 ms

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 1024 (SXGA)

Taux de contraste : 20000000:1

Angle de vision horizontal : 170°

Angle de vision vertical : 160°

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm

Fréquence numérique horizontale : 24 - 83 kHz

Fréquence de balayage vertical : 50 - 75 Hz

Dureté de la surface : >9H

Compatibilité 3D : Non

### Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

#### Design :

Couleur du produit : Noir

Certification : CB, CE, FCC, WEEE, REACH, BSMI

#### Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 1.4

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Entrée audio : Oui

Sortie audio : Oui

Entrée vidéo composite : 2

Sortie composante : 2

Entrée S-Vidéo : 1

Port RS-232 : 1

#### Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 75 x 75, 100 x 100 mm

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Plateau inclinable : Oui

Angle d'inclinaison : 0 - 22°

#### Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 16 kWh

Consommation électrique typique : 16 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Plage d'efficacité énergétique : A à G

Adaptateur d'alimentation externe : Oui

#### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

#### Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, VGA

Guide de démarrage rapide : Oui

#### Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 445,4 mm

Profondeur (support inclus) : 175 mm

Hauteur (support inclus) : 420,2 mm

Poids (avec support) : 6,9 kg

Largeur (sans support) : 44,5 cm

Profondeur (sans support) : 6,45 cm

Hauteur (sans support) : 38,4 cm

Poids (sans support) : 6,1 kg

#### Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 552 mm

Profondeur du colis : 225 mm

Hauteur du colis : 526 mm

Poids du paquet : 8,6 kg

Type d'emballage : Boîte

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : REACH, RoHS

**Données logistiques :**

Code du système harmonisé : 85285210

**Autres caractéristiques :**

Adaptateur secteur fourni : Oui

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Synthoniseur TV intégré : Non

Interface RS-232 : Oui

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Taux de transmission : > 97%