

ATEN PREMIUM KE6940AT EMET PROL. KVM DOUBLE DVI/USB IP/SDP



DESCRIPTION

Le système d'extension KE6940A se compose d'un émetteur IP haute performance (KE6940AT) qui se connecte à l'ordinateur et d'un récepteur (KE6940AR) qui fournit l'accès console depuis un lieu distinct.

Le KE6940A permet un accès étendu à des systèmes informatiques à distance via des consoles USB distante (clavier et souris USB, moniteur DVI) via l'intranet, ce qui permet aux utilisateurs de placer le système informatique dans des environnements sécurisés et à température contrôlée, pouvant être isolés de la station de travail de l'utilisateur.

Le système d'extension KVM deux affichages DVI-I sur IP KE6940A prend en charge deux affichages DVI à chaque extrémité et fournit des transmissions vidéo sans perte et à faible latence jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz.

Le KE6940A prend en charge des connexions via un port RJ-45 ou un emplacement SFP. L'émetteur et le récepteur peuvent être connectés soit directement l'un à l'autre, soit via un réseau à grande vitesse, sur un réseau local à base de cuivre ou à base de fibre. En vous connectant via l'emplacement SFP avec des extensions de module fibre SFP 1 Gbit/s* sur le réseau à fibres optiques, vous pouvez étendre les distances de transmission jusqu'à 10 km. De plus, le KE6940A comprend deux alimentations pour la redondance afin de garantir la fiabilité des services.

Le plus produit :

- Prend en charge des extensions de modules fibre SFP 1 Gbit/s jusqu'à 10 km
- Prend en charge le basculement alimentation/réseau - deux prises CC pour la redondance de l'alimentation et des ports RJ45 (1) et fibre SFP (1) pour le basculement réseau afin d'assurer une disponibilité continue pour les applications essentielles à l'activité
- Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz ; profondeur de couleur 24 bits
- Prend en charge une sortie vidéo numérique (DVI) ou analogique (VGA)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KE6940AT-AX-G

Caractéristiques :

Type : Transmetteur
Technologie de connectivité : Avec fil
Distance de transfert maximale : 10000 m
Émetteur :
Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-I
Port vidéo local de l'émetteur : Oui
Type de port vidéo local de l'émetteur : DVI-I
Nombre d'affichages pris en charge : 2
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Connectivité :
Type de port USB : USB Type-A
Poids et dimensions :
Largeur du transmetteur : 21,5 cm
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Profondeur du transmetteur : 16,3 cm
Puissance :
Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V
Hauteur du transmetteur : 4,18 cm
RJ-45 Nombre de ports : 1
Poids du transmetteur : 1,17 kg
Guide d'installation rapide : Oui
Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 12,2 W
Voyants : Liaison, Énergie
Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Sortie Audio PC : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 207 mm
Profondeur du colis : 414 mm
Hauteur du colis : 117 mm
Poids du paquet : 2,53 kg
Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 84733080
Poids : 1,9 kg
Données logistiques :
Poids net du carton principal : 5,7 kg
Largeur du casier principal (externe) : 370 mm
Longueur du casier principal (externe) : 427 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 8,35 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)