

HANWHA- Caméra IP QND-7082R- 4 Mps



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme IP QND-7082R- 4 Mps

- > Résolution 4MP, jusqu'à 30 ips
- > Dispositif d'image : CMOS 1/3"
- > Couleur : 0.1Lux (F1.6, 1/30sec), N/B : 0Lux (LED IR allumée)
- > Objectif varifocal motorisé de 3,2 ~ 10 mm (3,1x)
- > Longueur visible IR: 20m
- > Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
- > H.265, H.264, MJPEG, Streaming multiple pris en charge
- > Détection de mise au point, Détection directionnelle, Détection de mouvement, Entrée/Sortie, > Altération
- > Vue du couloir (90°/270°), prise en charge LDC, WiseStream II
- > Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC 1 emplacement (Max. 128 Go)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QND-7082R

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation (max) : 7,6 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 8,6 W

Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Intérieure

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui
Vidéo :
Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Vision de nuit :
Vision nocturne : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Commande de inclinaison de la caméra : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Distance de vision nocturne : 20 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Type de LED : IR
Total des megapixels : 4 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Canaux de sortie audio : 1 canaux
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Système d'objectif :
Nombre de lentilles : 1
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Distance de détection : 27 m
Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Distance d'observation : 11 m
Mémoire interne : 512 Mo
Distance de reconnaissance : 6 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 98,8 mm
Diamètre : 12 cm
Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 98.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 52.3°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 115.7°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Distance d'identification : 3 m
Nombre maximum d'ouverture : 2,9
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant
Poids : 320 g