

ATEN PE0218S PDU multiprise 19" 1U Parafoudre 16A 17 prises C13 - 1 prise C19

PE0218SG



DESCRIPTION

Le PDU de base série PE0218S innove en proposant 18 prises IEC (17 x IEC C13, 1 x IEC C19) sur une hauteur de 1 U monté horizontalement, grâce à l'implantation des prises IEC sur la face avant et sur la face arrière du bandeau. Un module intégré de protection contre les surtensions, protège parfaitement les appareils connectés au PDU contre les variations soudaines d'électricité ; de plus, le PDU dispose d'un fusible réarmable de protection contre les surintensités. Les PDU de base conviennent parfaitement aux personnes à la recherche d'une unité d'alimentation de qualité industrielle et facile à déployer dans les datacenters, les salles de serveurs et les coffrets de câblage réseau avec une protection maximum contre les surtensions et contre les surcharges.

- Montage en rack - hauteur 1 U
- Prises IEC
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surintensités
- Bandeau en aluminium
- Convient aux serveurs, équipements réseau actifs et équipements télécom
- Tension d'entrée nominale : 100-240 V AC
- Courant d'entrée maximum : 16 A Max
- Fréquence d'entrée : 50-60 Hz
- Connexion d'entrée : IEC C20 (cordon CEE7/7 fourni)
- Type de sortie : 17 prises IEC C13, 10 en face avant et 7 en face arrière, 1 prise IEC C19 en face arrière
- Tension de sortie nominale : 240 V AC
- Courant de sortie maximum (prise) : 10 A Max (C13), 16 A Max (C19)
- Courant de sortie maximum (banque) : 16 A Max
- Courant de sortie maximum (total) : 16 A Max
- OPD (Overcurrent Protection Device)
- Dimensions (L x l x H) : 48,20 x 4,44 x 8,85 cm
- Poids : 1,26 kg
- Longueur du cordon d'alimentation : 3 m (3 x 1,5 mm²)
- Température (fonctionnement / stockage) : 0 - +40 °C / -20 - +60 °C
- Altitude : 3000 m
- Conformité EMC : CE classe A

- Conformité de sécurité : CE, LVD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : PE0218SG-AT-G
Multiprises :
Type de multiprise : Rackable
Type de prise(s) : IEC C13 / IEC C19
Interrupteur : Non
Nombre de prises : 18
Parafoudre : Oui
Protection RJ : Non
Protection TV : Non
Couleur : Noir
Nombre de prises secourues : 18
Cordon :
Type de fiche : CEE 7/7
Longueur (m) : 3
Section du câble : H05VVF 3 x 1,5 mm2