

IYAMA- Ecran tactile 16" T1634MC-B1S



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IiyAMA

Part number : T1634MC-B1S

Écran :

Taille de l'écran : 39,6 cm (15.6»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Oui

Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée

Nombre de points de contact simultanés : 10

Luminosité de l'écran (maximum) : 450 cd/m²

Luminosité de l'écran (typique) : 405 cd/m²

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 700:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,2 millions de couleurs

Temps de réaction (vite) : 25 ms

Pas de pixel : 0,179 x 0,179 mm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 84 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 39,5 cm

Profondeur de couleurs : 6 bit

Palette de couleurs : 90%

Zone de visualisation effective du deuxième écran : 344,2 x 193,6 mm

Design :

Position de marché : Bureau

Couleur du produit : Noir

Code (IP) Internationale Protection : IP65

Épaisseur du verre : 2,4 mm

Connectivité :

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 90 - 5°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 10 kWh

Consommation électrique typique : 18 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Type d'alimentation d'énergie : Externe

Plage defficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 381 mm

Profondeur (support inclus) : 200 mm

Hauteur (support inclus) : 285,5 mm

Poids (avec support) : 3,4 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 445 mm

Profondeur du colis : 150 mm

Hauteur du colis : 355 mm

Poids du paquet : 5,18 kg

Durabilité :

Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1530736