


LG afficheur professionnel mur d'écrans 55" 55VH7E-H FHD 24/7



DESCRIPTION

LG afficheur professionnel mur d'écrans 55" 55VH7E-H FHD 24/7

Une immersion authentique :

L'immersion impressionnante des bords extrêmement fins de 0,9 mm devient encore plus forte grâce à Smart Signage. Au-delà de la lecture automatique, la série VH7E est capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois, ce qui augmente la notoriété de votre marque, génère du trafic vers votre magasin et fait passer vos messages publicitaires !

Un Angle de vision plus important : Habituellement, les grands écrans sont placés au niveau des yeux, c'est pourquoi parvenir à une qualité d'image uniforme est essentiel pour les murs vidéo. L'angle de vision de la série VH7E est suffisamment élevé pour afficher des couleurs vives sur tout l'écran sans distorsion.

Création de contenu flexible :

Il est possible de lire simultanément plusieurs vidéos différentes via des applications web, et divers effets d'animation peuvent être ajoutés au contenu à l'aide des effets de transition CSS. La diffusion en temps réel est également disponible, et offre suffisamment de flexibilité pour organiser les contenus, sans limites de capacité.

Interface utilisateur dédié au mode Portrait :

L'interface utilisateur avait été conçue en s'appuyant sur une utilisation de l'écran en mode Paysage par le client, la fonction OSD n'était donc pas vraiment adaptée aux écrans en mode Portrait. Le menu OSD de la série VH7E se compose toutefois d'un menu vertical, créant un environnement professionnel confortable et efficace.

Caractéristiques principales:

Rétroéclairage : LED

Taille : 55" (140 cm)

Diagonale de l'image (cm) : 140
Résolution native : 1920x1080
Luminosité (cd/m2) : 700 cd/m2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 55VH7E-H
Écran :
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Technologie d'affichage : LED
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran : 700 cd/m²
Type HD : Full HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 30000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 0,9 mm
Largeur du cadre (en bas) : 0,9 mm
Largeur du cadre (en haut) : 0,9 mm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Puissance :
Consommation électrique typique : 220 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Oui
Capacité de stockage interne : 8 Go
Poids et dimensions :
Largeur : 1211,4 mm
Profondeur : 86,5 mm
Hauteur : 682,2 mm
Poids : 18,6 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1353 mm
Profondeur du colis : 263 mm
Hauteur du colis : 855 mm
Poids du paquet : 25,3 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR
Autres caractéristiques :
Mémoire utilisateur : 4 Go
Manuel d'utilisation : Oui