

CNGE11FX3TX8MSPOE - Switch indus. L2 8 Gigabit PoE, 10/100/1000Tx, 2.5Gb



DESCRIPTION

Switch industriel manageable L2 Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX PoE+/PoE++ et 3 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 2 emplacements supportent des modules 2,5 Gbase-X, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, alimentation PS-DRA240-48A ou PS-DRA480-48A à ajouter, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	COMNET
Part number :	CNGE11FX3TX8MSPOE
Design :	
Grille de montage :	Non
Protocoles :	
Protocoles de gestion :	SNMP
Réseau :	
Standards réseau :	IEEE 802.3at
Soutien 10G :	Non
Puissance :	
Source d'alimentation :	CC
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur :	Géré
Tension d'entrée :	48 V
Banc de commutateurs :	L2+
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base :	8
Fibre optique :	
Changement de type de modèles optiques :	Gigabit Ethernet
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base :	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) :	Oui
Quantité de ports :Gigabit Ethernet (copper) :	8
Format :	Rail DIN
Couleur du produit :	Argent

Voyants : Oui
Quantité d’emplacements de modules SFP : 3
Ports Fibre Channel : 3
Sécurité :
Liste de contrôle d’accès (ACL) : Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports : 8
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 30 W
Qualité de service (QoS) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000,2500 Mbit/s
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Montage des rails DIN : Oui
Support VLAN : Oui
Données logistiques :
Pays d’origine : États-Unis