

ATEN CL5716M CONSOLE KVM LCD 17' 16 PORTS + PORTS USB



DESCRIPTION

La console KVM CL5716M à un port USB utilisable directement sur vos serveurs, une interface USB pour brancher une souris externe et un identificateur d'empreintes digitales.

Elle supporte les serveurs à connectique VGA/PS2 et VGA/USB

Le lecteur d'empreintes digitales peut être utilisé en guise de moyen alternatif de connexion (login/password) au commutateur KVM.

Il est possible de scanner de 1 à 4 doigts pour chaque utilisateur et pour l'administrateur. C'est ensuite n'importe laquelle des empreintes digitales enregistrées qui sera utilisée pour la connexion

- Clavier 105 touches avec touchpad intégré
- Moniteur TFT 17" couleur (ouverture 115°)
- Résolution VGA 1280x1024
- KVM Switch 16 ports
- Emulation PS2 / USB
- 512 ports via le Daisy Chain
- 1 x RJ11 pour le Firmware
- 1 x USB pour brancher une clé
- 1 x USB pour une souris
- 1 port console spécifique (câble fourni)
- Format 19" avec une hauteur 1U
- Dimensions: 634P x 480L x 44H (mm) pour 13.77kg
- Fourni avec un câble KVM PS2 et un câble KVM USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL5716M-ATA-FG

Représentation / réalisation :

Type HD : WUXGA

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 16
Design :
Capacité du rack : 1U
Grille de montage : Oui
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Couleur du produit : Noir
Écran :
Écran intégré : Oui
Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique
Port clavier : USB
Écran : LCD
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Port souris : USB
Intervalle de scan : 1,255 s
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Port vidéo : VGA
Prise en charge DDC2B : Oui
Ports de console : VGA (D-Sub)
Connecteur USB : USB Type-A
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 642,7 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Profondeur : 480 mm
Hauteur : 44 mm
Échange à chaud : Oui
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Taille de l'écran : 43,2 cm (17»)
Poids : 14,1 kg
Contenu de l'emballage :
Guide d'installation rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176200
Poids net du carton principal : 14,1 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 668 mm
Profondeur du colis : 718 mm
Hauteur du colis : 135 mm
Poids du paquet : 16,9 kg
Largeur du casier principal (externe) : 668 mm
Longueur du casier principal (externe) : 718 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 16,9 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)