

ALLIED AT-x530-52GTXm Switch L3 4p Multi-Gigabit & 4 DuAlim



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS	
Part number : AT-X530-52GTXM-50	
Caractéristiques principales :	
Norme réseau :	Multi-Gigabit
Niveau d'administration :	Niveau 3
Management :	WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation :	Professionnel
Industriel :	Non
Rackable :	Oui
Fonction PoE :	Non
Alimentation :	Interne redondante
Port console outband :	Oui
Température de fonctionnement :	0 à 50°C
Fixation :	Kit 19" fourni
Connectique :	
Nombre de port(s) total :	54
Nombre de port(s) RJ45 :	49
Nombre de port(s) fibres :	4
Nombre de port(s) BNC Ethernet :	0
Autre(s) port(s) :	CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :	
Nombre de port(s) 10/100 :	0
Nombre de port(s) 10G :	8
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 :	40
Connectique Fibre :	
Nombre de port(s) 100FX :	0
Nombre de port(s) SFP GIGABIT :	0

Nombre de port(s) SFP + : 4
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : Aucune
Budget PoE (Watts) : 0
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 0
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 441
Largeur (mm) : 323
Hauteur (mm) : 44