

ATEN PREMIUM KE9950R Récepteur Kit KVM D.P./ USB SUR IP



DESCRIPTION

Le système d'extension KVM un affichage DisplayPort 4K sur IP KE9950 se compose d'un émetteur IP haute performance KE9950T qui se connecte à l'ordinateur et d'un récepteur KE9950R qui fournit l'accès console depuis un lieu distinct. Le KE9950 permet d'accéder à un ordinateur depuis une console USB distante (clavier et souris USB, moniteur DisplayPort) via un intranet, ce qui rend possible de localiser les ordinateurs dans un environnement sécurisé et à température contrôlée, isolé du poste de travail de l'utilisateur.

Le KE9950 prend en charge un affichage DisplayPort à chaque extrémité, offrant des résolutions vidéo jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4) ainsi qu'une qualité de compression vidéo parfaite et sans perte avec une latence minimale.

Le KE9950 prend des connexions via un port RJ45 ou un emplacement SFP, et fournit également deux alimentations pour la redondance.

L'émetteur et le récepteur peuvent être connectés soit directement l'un à l'autre, soit via un réseau à grande vitesse, sur un réseau local à base de cuivre ou à base de fibre, ce qui assure une disponibilité 24h/24 de l'accès distant aux serveurs.

Pour se connecter via l'emplacement SFP, le système d'extension prend en charge les extensions de modules de fibre SFP 1 Gbits/s, ce qui permet des connexions via le réseau de fibre optique afin d'étendre les distances de transmission jusqu'à 10 km.

Contenu du paquet

- 1x Récepteur KVM un affichage DisplayPort 4K sur IP KE9950R
- 2x 0AD8-8005-40MA Adaptateurs d'alimentation
- 2x LIN2-418K-E12G Cordons d'alimentation
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KE9950R-AX-G

Caractéristiques :

Type : Destinataire

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de transfert maximale : 10000 m
Types de câbles soutenus : Cat5e
Grille de montage : Oui
Résolution (numérique maximum) : 3840 x 2160 pixels
Profondeur de couleurs : 36 bit
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériel : Métal
Voyants : Oui
Certification : RoHS

Récepteur :

Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 1
Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB
Type de port vidéo local du récepteur : DisplayPort

Puissance :

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V
Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 8,03 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Largeur du récepteur : 22,8 cm
Profondeur du récepteur : 17,2 cm
Hauteur du récepteur : 5,48 cm
Poids du récepteur : 1,24 kg

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui
Manuel d'utilisation : Oui

Connectivité :

Port RS-232 : 1
Entrée audio PC : Oui
Sortie Audio PC : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 207 mm
Profondeur du colis : 414 mm
Hauteur du colis : 117 mm
Poids du paquet : 2,1 kg

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84733080
Poids : 1,67 kg

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 5,01 kg
Largeur du casier principal (externe) : 370 mm
Longueur du casier principal (externe) : 427 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 6,91 kg
Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)