

# PHILIPS- Ecran 65" pour mur d'images X-line 65BDL6005X



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 65BDL6005X/00

### Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0

### Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports dentrée HDMI : 2

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 2

DisplayPorts en : 1

DisplayPorts sur : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

### Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Non

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale  
Luminosité de l'écran : 500 cd/m<sup>2</sup>  
Type HD : 4K Ultra HD  
Couleur du produit : Noir  
Écran tactile : Non  
Format d'image : 16:9  
Temps de réponse : 8 ms  
Sortie haut-parleur : 1  
Taux de contraste : 1300:1  
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1  
Angle de vision horizontal : 178°  
Angle de vision vertical : 178°  
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs  
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm  
Diagonale d'écran (cm) : 164 cm

**Audio :**

Haut-parleurs intégrés : Oui  
Montage VESA : Oui  
Norme VESA : 100 x 100 mm  
Interface RS-232 : Oui

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 210 W

**Système informatique :**

Système informatique : Non  
Consommation (max) : 400 W  
Intégré dans le processeur : Non  
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W  
Commande (IR) entrée : 1  
Commande (IR) sortie : 1

**Poids et dimensions :**

Largeur : 1432,6 mm  
Profondeur : 88,8 mm  
Hauteur : 807,6 mm  
Affichage à l'écran (OSD) : Oui  
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc  
Nombre de langues OSD : 12

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

**Caractéristiques :**

Montage mural : Oui  
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2  
Piles fournies : Oui  
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%  
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C  
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%  
Taux de diffusion : 25%  
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz  
Puissance évaluée de RMS : 20 W  
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui  
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45)  
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

**Détails techniques :**

Certificats de durabilité : CE, RoHS

Conformité à la durabilité : Oui

Fonctions d'économie d'énergie : Smart Power

Hauteur de l'appareil (cm) : 80,8 cm (31.8»)

Largeur de l'appareil (cm) : 143,3 cm (56.4»)

Matrice en mosaïque : Up to 10 x 10

Période de garantie : 3 année(s)

Profondeur de l'appareil (cm) : 8,89 cm (3.5»)

Signal de boucle : DisplayPort, LAN, IR and RS232 via RJ45

**Autres caractéristiques :**

Fonctions d'économie d'écran : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Largeur du cadre : 2,3 mm

Version de DisplayPort : 1.2

Temps moyen entre pannes : 50000 h

**Certificat :**

Certification : FCC, Class A CB ETL