

EATON Onduleur 9PX RT2U - 2200 W - 2200 VA - 10 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9PX2200IRTN-L
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 2,2 kVA
Puissance de sortie : 2200 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Efficacité : 93,5%
Facteur de puissance d'entrée : 0,99
Facteur de puissance de sortie : 1
Niveau sonore : 40 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle : Coupleur C20
Nombre de prises en sortie : 10 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Port RS-232 : 1
Batterie :
Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Design :	
Format :	A mettre sur rack
Capacité du rack :	2U
Longueur de câble :	1,8 m
Couleur du produit :	Noir, Argent
Type d'écran :	LCD
Voyants :	Statut
Certification :	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 96%
Détails techniques :	
Certificats de durabilité :	ENERGY STAR
Code du système harmonisé :	85078000
Conformité à la durabilité :	Oui
Poids et dimensions :	
Largeur :	440 mm
Profondeur :	605 mm
Hauteur :	86,5 mm
Poids :	25 kg
Informations sur l'emballage :	
Kit de montage en rack :	Oui
Carte de gestion intégrée :	Oui