

ATEN KH1508A KVM Pro Altusen CAT5 VGA/PS2-USB

8 ports RJ45



DESCRIPTION

Le KVM ATEN ALTUSEN KH1508A Permet de raccorder des serveurs situés jusqu'à 50 mètres, grâce à des Module VGA/USB ou VGA/PS2 et des cable CAT5 simplifiant l'installation et réduisant de meme le cout d'installation.

Le switch KVM KH1508 vous permet de commander jusqu'à 256 serveurs, dans une configuration de montage en cascade à partir d'une seule console (clavier, souris, écran).

Caractéristiques:

- Switch KVM 1 x 8 (1 console / 8 serveurs)
- Ports de chaînage dédiés
- Déconnectable à chaud (Hot Pluggable)
- Fonction Auto-sensing des ports
- Indication de la position de la station par LED
- 2 niveaux de sécurité: administrateur et utilisateurs
- 2 niveaux de déconnexion: manuel et programmable
- Aucun logiciel nécessaire, menu On Screen Display (OSD) ou touches de fonctions
- Fonction AutoScan
- Contrôle du KVM: jusqu'à 50m en 1280x1024@60Hz et 30m en 1600x1200@60Hz
- Multi plateforme: PC, Mac, Sun(vga/usb)
- Fonctionne avec les module adaptateurs KVM VGA/PS2(267520) et VGA/USB (267570)
- câble pour raccordement Module/KVM : Cordons patch RJ45 CAT5 ou plus
- Montable en rack 19" (1U)
- Alimentation interne 110-220V

Connecteurs:

- Ports console : 2 x PS2 et 2 x USB (clavier/souris) et 1 x HD15 (écran VGA)
- Ports serveur : 8 x RJ-45
- Ports Cascade : 1 x DB25M, 1 x DB25F
- Mise à jour Firmware : 1x RJ11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KH1508A-AX-G

Caractéristiques principales :	
Nombre de ports :	8
Type de port video KVM :	VGA
Type de port Clavier/Souris du KVM :	USB / PS2
KVM IP :	Non
Rackable :	Non
Résolution maximale :	1600 x 1200
Caractéristiques secondaires :	
KVM sur Cat 5 :	Oui