

EKIVALAN Baie serveur BEEA 22U 600 x 1000, ventil., ventil. (noir)



DESCRIPTION

La baie EKIVALAN BEEA (Economique) en 1000 mm de profondeur propose des spécifications idéales pour un usage de type baie serveur.

D'une structure robuste acceptant une charge jusqu'à 600 Kg pour accueillir tous serveurs de différentes tailles, elle trouvera sa place dans vos salles serveur ou de manière isolée.

L'affichage de la température intérieure de la baie... Chaque baie est équipée, en standard, d'une sonde de température intérieure avec un écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie.

Un accès total et sécurisé... L'intérieur de la baie est accessible par l'avant, l'arrière et les côtés. Chaque accès est équipé de verrou.

Elle offre également plusieurs passages de câbles (en haut et en bas de la baie) et des préperçage afin d'optimiser l'extraction d'air des ventilateurs.

Des U numérotés... Chacun des 4 montants 19" est numéroté de haut en bas et de bas en haut.

Plus produit :

- > Ecran digital d'affichage de la température
- > U numérotés
- > Passages de câbles haut et bas

Caractéristiques principales :

- > Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- > Hauteurs disponibles : 22, 26, 32 et 42U
- > Charge utile de 600 kg
- > 1 porte avant perforée type nid d'abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 235°
- > 1 porte arrière perforée type nid d'abeille à 63%, avec verrou, ouverture à 120°
- > 4 montants 19" avec numérotation des U, réglables en profondeur
- > 2 flancs amovibles avec verrous
- > 2 passages de câbles haut (300x55 mm) et bas (350x250 mm)
- > Pré-perçage du toit pour fixer jusqu'à 4 ventilateurs
- > Sonde de température avec écran d'affichage digital à l'extérieur de la baie (Fonctionne avec 2 piles lithium fournies)

- > Indice de protection : IP 20
- > Respecte les normes EN 61587-1:2012, IEC 297-1 & IEC 297-2, EN 60950-1:2006, ISO14001 & 100% recyclable
- > RoHS compliant

- > Couleur : Noir
- > 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
- > Kit de mise à la terre
- > Autres accessoires en option (photo non contractuelle)
- > Différentes combinaisons disponibles pouvant différer des photos
- > Baie livrée assemblée (non démontable) et sécurisée à la palette
- > Frais de port spécifiques, nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : BEEA22U60100BL662

Informations générales :

Capacité (U) : 22

Catégorie : Baie serveur

Assemblage : Monté

Configuration :

Porte avant : Porte simple perforée

Porte arrière : Porte simple perforée

Panneau latéral gauche : Oui

Panneau latéral droit : Oui

Panneaux latéraux verrouillables : Oui

Montants : 4 (AV / AR)

Ecartement des montants : 19»

Supports fournis : Pieds fixes

Caractéristiques physiques :

Couleur : Noir RAL 9005

Indice de protection (IP) : 20

Charge utile maximum (Kg) : 600

Poids (Kg) : 62

Dimensions :

Hauteur (mm) : 1091

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 1000