BOSCH- Caméra PTZ thermique 9 mm 2 Mps -MIC IP FUSION 9000I

DESCRIPTION

BOSCH- Caméra PTZ thermique 9 mm 2 Mps -MIC IP FUSION 9000I

Conçue pour fournir la plus grande disponibilité d'images utilisables quelles que soient les conditions d'éclairage même dans des environnements extrêmes.

Plus produit

> Ultrarésistante avec capteur thermique hautes performances et capteur visible HD côte à côte
> Conçue pour fournir la meilleure disponibilité d'images utilisables indépendamment des conditions de luminosité
> La fonction de fusion de métadonnées unique permet de s'ajuster au mieux à la situation
> Des fonctionnalités de détection précoce exceptionnelles
> Suivi vidéo intelligent sur carte avancé, détection d'objet même lorsque la caméra effectue un chemin de ronde

Caractéristiques produit

Capteur thermique :
> Résolution : 640 x 480
> Cadence d'images : 9 Hz
> Objectif : 9 mm athermique
> Distance focale : 9 mm à l'infini

Capteur visible :
> Capteur d'images : CMOS Exmor R 1/2,8"
> Résolutioon : Full HD
> Objectif : 4.3 à 129 mm - zoom motorisé 30x
> Sensibilité : 0.0077 Lx (couleur) et 0.0008 Lx (noir et blanc)
> Plage dynamique : 120 dB

Analyse vidéo :
> Intelligent Video Analytics

Réseau :
> Compression vidéo : H.265, H.264 (ISO/CEI 14496), M-JPEG,JPEG
> Ethernet : RJ45
> ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M

Détails :
> PoE : poE haute puissance 95 W (requiert l'injecteur NPD-9501-E de Bosch (vendu séparément))
> Protection : IP68/67/66, IK10 et capteur 6P
> Température de fonctionnement : -40 à 65°
> Dimensions (l x H x P) : 421 mm x 298 mm x 181 mm
> Poids : 9 kg
> Couleur : blanc -existe en gris et noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : MIC-9502-Z30WVS9