

# ATEN PREMIUM KE8900ST EMETTEUR EXTENSION KVM HDMI/USB SUR IP



## DESCRIPTION

Le système d'extension KVM HDMI sur IP mince KE8900ST est un transmetteur sur IP hautes performances compact et abordable qui permet d'accéder à un ordinateur depuis une console USB distante (clavier USB, souris USB, moniteur HDMI) sur un intranet, ce qui rend possible de localiser les ordinateurs dans un environnement sécurisé et à température contrôlée, isolé du poste de travail des utilisateurs.

Le KE8900ST ou le KE8900SR peut être associé à n'importe quel récepteur ou émetteur de la gamme KE\* pour une solution économique permettant d'avoir un budget raisonnable.

Le KE8900ST prend en charge l'entrée vidéo HDMI de l'ordinateur, offrant des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 et une qualité de compression vidéo parfaite et sans perte avec une latence minimale. Le système d'extension prend également en charge la fonction de média virtuel les commandes série RS-232.

Le KE8900S peut être utilisé comme système d'extension point à point/point à multipoint/multipoint à point ou intégré à un système de matrice KVM sur IP (multipoint à multipoint) lorsqu'il est combiné au logiciel ATEN KE Matrix Management (CCKM), fournissant des applications plus flexibles dans différents environnements de travail.

Le système d'extension KE offre plusieurs possibilités de configuration, telles que le menu OSD local du récepteur, le logiciel ATEN KE Matrix Management ou le menu texte RS-232/Telnet. Le système d'extension KE offre également des fonctions de sécurité améliorées telles que la prise en charge du cryptage AES pour les transmissions de données vidéo/clavier/souris/USB sécurisées et l'authentification RADIUS/LDAP/AD ou utilisateur à distance qui fournit une couche supplémentaire de sécurité de connexion.

Les plus du produit :

- Un processeur avancé offre des transmissions vidéo visuellement sans perte et à faible latence jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz ; compatible avec HDMI 1.4a et HDCP 1.4
- Connexions flexibles - permet plusieurs système d'extension et connexions matricielles pour les installations multi-affichage et les applications de mur vidéo
- Conception mince, légère et sans ventilateur
- Drag & Drop - partagez du contenu instantanément en un seul clic

## Contenu du paquet

- 1 x KE8900SR récepteur KVM un affichage HDMI sur IP mince
- 1 x 0AD6-1005-26EG adaptateur d'alimentation
- 1 x kit de montage
- 1 x 0X12-0017-700G HDMI LockPro
- 1 x instructions utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KE8900ST-AX-G

### Caractéristiques :

Type : Transmetteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Grille de montage : Oui

Résolution (numérique maximum) : 1920 x 1200 pixels

Port KVM sélection : OSD, Boutons poussoirs

Résolutions prises en charge : 640 x 480 - 1920 x 1200

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Voyants : Oui

Certification : RoHS

### Émetteur :

Type de port vidéo de l'émetteur : HDMI

Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB

Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 1

### Puissance :

Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 6,61 W

### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

### Poids et dimensions :

Largeur du transmetteur : 18,2 cm

Profondeur du transmetteur : 11,8 cm

Hauteur du transmetteur : 2,87 cm

Poids du transmetteur : 650 g

### Connectivité :

Type de port USB : USB Type-B

### Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Port RS-232 : 1

### Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 100 mm

Profondeur du colis : 283 mm

Hauteur du colis : 173 mm

Poids du paquet : 1,28 kg

### Détails techniques :

Poids : 1,21 kg

Support(s) de montage fourni : Oui

**Données logistiques :**

Poids net du carton principal : 6,05 kg

Largeur du casier principal (externe) : 292 mm

Longueur du casier principal (externe) : 517 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 194 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 6,99 kg

Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)