

PATCHBOX ONE 24x CAT6A UTP GRIS 0,8 m 8U



DESCRIPTION

Le patchbox.one est la solution ultime de gestion des câbles pour votre baie réseau. Avec 24 câbles rétractables, il garde votre baie organisée sur le long terme, rendant votre infrastructure IT plus rentable. Grâce à cette solution tout-en-un, vous pouvez utiliser jusqu'à 50 % d'espace supplémentaire dans la baie, réduire considérablement les temps d'arrêt des serveurs et rendre l'installation, la maintenance et le dépannage jusqu'à 10 fois plus rapides. Nos câbles Cat.6a respectent les normes ISO et vous permettent d'alimenter vos équipements via PoE (STP) et PoE++ (UTP), ou bien de choisir des câbles en fibre optique ultra-flexibles et peu sensibles aux courbures, fabriqués avec la fibre Corning® ClearCurve®. Nos câbles Cat.6a sont disponibles en 8 couleurs différentes (noir, bleu, rouge, vert, jaune, blanc, gris et violet), et nos câbles en fibre optique sont proposés en versions OS2 et OM4 avec des connecteurs LC-LC et LC-SC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : PONEX8UTPSL

Caractéristiques :

Couleur du produit : Gris

Longueur de câble : 0,8 m

Câble standard : Cat6a

Blindage du câble : U/UTP (UTP)

Connecteur 1 : RJ-45

Connecteur 2 : RJ-45

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Contacts du connecteur de placage : Or

Matériau du manteau : Polyvinyl chloride (PVC)

Forme du câble : Plat

Matériau conducteur : Cuivre

Standards réseau : IEEE 802.3bt

Taille des fils AWG : 30

Taux de transfert de données : 10000 Mbit/s

Rayon de courbure (min) : 1,2 cm

Contenu de l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE++ (4PPoE)

Conditions environnementales :

Température d'opération : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 482 mm

Profondeur : 365 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 5,76 kg

Contenu de l'emballage : 24 x patchbox.one / Cassette / 8RU / UTP / Violet 1 x patchbox.one / Frame 6 x Patchcatch 2 x /dev/mount

Autres caractéristiques :

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 587 mm

Profondeur du colis : 557 mm

Hauteur du colis : 55 mm

Poids du paquet : 6,7 kg

Pays d'origine : Hongrie

Certificat :

Certification : ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel