

PANASONIC Camera Tourelle Motorisee Hull Hd 60fps/ WV-SUD638



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-SUD638

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Suivi automatique : Oui

Mode panoramique automatique : Oui

Mode patrouille : Oui

Points pré-réglés : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Gamme dynamique : 105 dB

Design :

Type de montage : Au plafond/à poser

Couleur du produit : Argent

Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant à leau

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Caméra :

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 64°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 38°

Panoramique : 0 - 360°

Balance des blancs : ATW, AWC

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Scan progressif : Oui

Type de capteur : MOS

Systeme d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 45x

Zoom numérique : 4x

Nombre maximum d'ouverture : 1,6

Longueur focale : 4.3 - 129 mm

Zone de Mise au point, normal : 2 m

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Réduction du bruit : Oui

Contrôle automatique du gain : Oui

Full HD : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Audio :

Système audio : 2-voies

Formats audio pris en charge : AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726

Microphone intégré : Non

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Entrée jack microphone : Oui

Interface : RJ-45

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Protection de la vie privée : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -50 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 100%

Configuration minimale du système :

Système mobile supporté : Android, iOS

Poids et dimensions :

Largeur : 220 mm

Profondeur : 266 mm

Hauteur : 450 mm

Poids : 8,5 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1