

# TP-LINK EAP650-Outdoor Hotspot SDN WiFi 6 AX3000 PoE+ IP67



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : EAP650-OUTDOOR

### Caractéristiques :

2,4 GHz : Oui

5 GHz : Oui

6 GHz : Non

Débit de transfert des données maximum : 1000 Mbit/s

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at

Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 250 utilisateur(s)

MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui

Type MIMO : Multi User MIMO

Monter les fonctions du mode AP : Réseau maillé

Support VLAN : Oui

Qualité de service (QoS) : Oui

### Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise

Filtrage d'adresse MAC : Oui

Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs, Marche/Arrêt de diffusion SSID

### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

### Puissance :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

### Design :

Positionnement : Poteau, Mur

Couleur du produit : Blanc

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Bouton de réinitialisation : Oui

Certification : CE, FCC, RoHS

**Antenne :**

Type d'antenne : Interne

Type de direction d'antenne : Omni-directionnel

**Poids et dimensions :**

Largeur : 280,4 mm

Profondeur : 106,5 mm

Hauteur : 56,8 mm

**Conditions environnementales :**

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Température d'opération : -30 - 70 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%