

WiseNet Q series Network IR Bullet Camera, 2MP, Full HD(1080p) 30fps,



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNO-6030R

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaillé (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond/Poteau

Couleur du produit : Gris, Métallique

Matériau du boîtier/corps : Métal

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Caméra :

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 52.24°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 28.86°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 61.14°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)

Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1984 x 1105 pixels

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre maximum d'ouverture : 1,8

Focale Fixe : 6 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 20 m

Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Réduction du bruit : Oui

Défilement et miroir : Oui

Full HD : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Audio :

Codecs vocaux : G.711, G.711u, G.726

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Interface : RJ-45

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation (max) : 6 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 55 °C

Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 246 mm

Diamètre : 7 cm

Poids : 730 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de cámaras : 1