

HANWHA- Caméra IP PTZ 2 Mps QNP-6320



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	QNP-6320
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.1x
Commande dinclinaison de la caméra :	Oui
Zoom optique :	32x
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Illumination minimum :	0,005 lux
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	256 Go
Bluetooth :	Non
Total des megapixels :	2 MP

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Conditions environnementales :
Température d'opération : -10 - 55 °C
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C
Audio :
Codecs vocaux : G.711, G.711ulaw, G.726
Mémoire interne : 1024 Mo
Représentation / réalisation :
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 64.66°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 38.08°
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle d'inclinaison : -15 - 90°
Vitesse d'inclinaison : 300 °/sec
Panoramique : 0 - 360°
Auto focus : Oui
Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec
Vitesse panoramique : 200 °/sec
Nombre maximum d'ouverture : 4,4
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Nombre d'utilisateurs : 128 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 1,5 m
Longueur focale : 4.44 - 142.6 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-PEAP, EAP-TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s