

EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMIH02) 8 sorties CA 1U - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : EMIH02
Design :
Types de PDU : Avec mesure en ligne
Type : Monophasé
Format : A mettre sur rack
Grille de montage : Oui
Capacité du rack : 1U
Montage : horizontale
Couleur du produit : Noir
Couleur de câble : Noir
Écran : LCD
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Prise mâle : Coupleur C14
Types de sortie AC : Coupleur C13
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Type de connexion d'entrée : IEC-320-C20
Connexions de sortie : 8 x C13
Caractéristiques :
Longueur de câble : 3 m
Certification : CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 Safety - Part 1: General Requirements, IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1 EN 55022:2010, EN 61000-6-2:2005 Part 6-2, EN 50581 : 2012, REACH, WEEE, PEP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Caractéristiques de gestion :
Surveillance : Courant
Micrologiciel évolutif : Oui
Mise à niveau du microprogrammable via : Réseau, USB

Protocoles de gestion : SNMP, Telnet
Protocoles réseau pris en charge : HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Puissance :
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Intensité (max:) : 10 A
Tension nominale de sortie : 230 V
Courant d'entrée maximum par phase : 10 A
Puissance max : 2300 W
Poids et dimensions :
Largeur : 44,5 mm
Profondeur : 482,6 mm
Dimensions (LxPxH) : 44,45 x 482,6 x 203 mm
Hauteur : 203 mm
Poids : 2,6 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 3,8 kg
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 60 °C
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS