

Aten VS98A splitter vga 8 voies 300MHZ



DESCRIPTION

Cascadable jusqu'à 512 écrans, et en offrant une bande passante jusqu'à 300 MHz, le VS98A est idéal pour la diffusion et l'amélioration de l'information vidéo pour le public, la surveillance de votre environnement de travail à partir des endroits sûrs.

Spécificités :

- Entrée vidéo 8 sorties vidéo
- Cascade à 3 niveaux - offre jusqu'à 512 signaux vidéo
- Prise en charge bande passante de 300 MHz
- Transmission longue distance - jusqu'à 65 m
- Qualité vidéo supérieure - 1920 x 1440 @ 60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B Compatible (Port 1 seulement)
- Supporte les moniteurs VGA, XGA, SVGA, XGA, WUXGA et moniteurs multisync
- Boîtier métallique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS98A-AT-G

Caractéristiques :

Couleur du produit : Argent

Matériau du boîtier/corps : Métal

Connectivité :

Port vidéo : VGA

Sortie Vidéo : 8x VGA

Résolution maximale : 1920 x 1440 pixels

Distance de fonctionnement maximum : 30 m

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Bande passante : 300 MHz

Quantité de ports vidéo : 9

Puissance :

Tension d'entrée AC : 9 V

Informations sur l’emballage :	
Quantité :	1 pièce(s)
Poids et dimensions :	
Largeur :	75,1 mm
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 50 °C
Profondeur :	200 mm
Hauteur :	44 mm
Température hors fonctionnement :	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 80%
Consommation électrique typique :	5 W
Voyants :	Énergie
Poids :	750 g
Contenu de l’emballage :	
Adaptateur secteur fourni :	Oui
Manuel d’utilisation :	Oui
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990
Poids net du carton principal :	15 kg
Largeur du colis :	59 mm
Profondeur du colis :	239 mm
Hauteur du colis :	160 mm
Poids du paquet :	910 g
Largeur du casier principal (externe) :	315 mm
Longueur du casier principal (externe) :	490 mm
Hauteur du casier principal (externe) :	338 mm
Poids brut du casier principal (externe) :	19,4 kg
Produit par casier principal (externe) :	20 pièce(s)
Entrée DC :	Oui