

ATEN PREMIUM VK1200 Boîtier de contrôle compact



DESCRIPTION

VK1200, le boîtier de contrôle de deuxième génération d'ATEN, bénéficie du processeur le plus performant de la série. Équipé d'un processeur quadric_ur et d'une mémoire de 2 Go / 1 Go, le VK1200 fournit une réponse en temps réel et des mises à jour d'état et peut traiter des événements complexes à forte charge avec des conceptions d'interface graphique personnalisées, ainsi qu'un contrôle d'accès multi-utilisateurs aux appareils connectés. Le VK1200 comporte des ports LAN doubles et isolés - Control LAN et LAN. Le Control LAN permet aux appareils gérés d'être protégés en toute sécurité au sein d'un réseau séparé, indépendant du réseau d'entreprise, pour répondre au besoin de haute sécurité et de stabilité. D'autre part, le LAN peut être connecté à ATEN Unizon, une

plateforme centralisée simplifiant la gestion quotidienne AV / IT, qui offre aux utilisateurs la commodité de surveiller, dépanner et maintenir plusieurs systèmes en même temps.

Processeur haute performance embarqué avec processeur quadric_ur et 2 / 1 Go de mémoire pour concevoir et contrôler des projets complexes

Double réseau local isolé pour une communication sécurisée entre les périphériques informatiques.
Prend en charge plusieurs connexions d'interface pour l'intégration matériel-logiciel et le contrôle des appareils mobiles.

Sorties DC pour les connexions d'alimentation

Port USB pour un téléchargement facile des projets

L'écran LCD affiche l'option pour la configuration et l'affichage d'informations

Fonction d'apprentissage IR pour l'ajout de pilotes de périphériques IR

Prend en charge l'IP KNX natif pour les systèmes de gestion de bâtiments.

Compatible avec Telnet, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ONVIF et PJLink.

Prend en charge le contrôle et la gestion centralisés par ATEN Unizon+.li>

Prend en charge la sauvegarde des fichiers de projet

Interface graphique Web pour une configuration facile du système

Prend en charge la communication SSH pour la surveillance des données

Indication par LED de l'état de la connexion et du matériel

2 licences gratuites pour la commande mobile*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VK1200

Design :

Couleur du produit : Noir

Voyants : Oui

Représentation / réalisation :

Type d'écran : LCD

Mémoire interne : 1024 Mo

Mémoire flash : 8000 Mo

Protocoles :

Protocoles réseau pris en charge : ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH

Serveur DHCP : Oui

Réseau :

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : SSH

Connectivité :

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Puissance :

Consommation électrique typique : 4,7 W

Tension d'entrée : 100-240 V

Fréquence d'entrée : 50-60 Hz

Tension de sortie : 12 V

Courant de sortie : 1 A

Poids et dimensions :

Hauteur : 44 mm

Largeur : 200 mm

Profondeur : 164,1 mm

Poids : 1,23 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur

Manuel d'utilisation : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Écran :

Résolution de l'écran : 128 x 64 pixels

Taille de l'écran : 4,06 cm (1.6»)