

PHILIPS- Afficheur professionnel 50" 50BDL3117P/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 50" 50BDL3117P/00

Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le robuste écran de signalisation numérique Philips P-Line résiste à l'épreuve du temps.

Plus produit :

- > Un contenu plus lumineux avec des performances 24/7
- > Parfait pour les environnements exigeants tels que la vente de détail, le transport, l'alimentation et les boissons
- > Sophistication et intelligence grâce au SDM-L

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Taille de l'écran : 50"
- > Résolution : 3840 x 2160
- > Luminosité : 750 cd/m²
- > Format d'image : 16/9
- > Technologie de la dalle : VA
- > Rapport de contraste : 4000:1
- > Brume sèche : 25%

Connectivité

Entrée vidéo :

- > DisplayPort 1.2
- > DVI-I
- > USB 2.0
- > HDMI 2.0 (x3)

Entrée et sortie audio :

- > Prise jack 3.5 mm pour entrée audio
- > Prise jack 3.5 mm pour sortie audio

Sortie vidéo :

- > DisplayPort 1.2 (x 1)
- > HDMI 2.0 (x 1)

Commandes externes :

- > Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
- > RJ45
- > RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
- > Capteur de luminosité ambiante

Général

- > Positionnement : paysage et portrait 24/7
- > Installation aisée : poignées de transport

Conditions de fonctionnement :

- > Température de fonctionnement : 0-40°C

Son

- > 2 x 10 W

Accessoires fournis

- > Cache de l'interrupteur secteur
- > Logo Philips (x 1)
- > Cordon d'alimentation (x 3)
- > Guide de démarrage rapide (1)
- > Télécommande et piles AAA
- > 1 câble RS-232 (3 m)
- > Câble RS-232 pour cascade (x 1)
- > Cache USB (x 1)
- > Serre-fil (x 3)
- > Kit d'alignement des bords (x 2)

Accessoire en option

- > Pieds pour écrans plats BM05922/00 (181477)

Détails et dimensions

- > Largeur de l'appareil : 1 128,4 mm
- > Hauteur de l'appareil : 649 mm
- > Profondeur de l'appareil : 76,80 mm
- > Largeur du cadre : 14,9 mm (cadre régulier)
- > Fixation VESA : 400 x 400 mm
- > Poids du produit : 17,3 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 50BDL3117P/00

Écran :

Taille de l'écran : 127 cm (50»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LCD
Type de rétro : LED
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 750 cd/m ²
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Taux de contraste : 4000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Temps de réaction (vite) : 8 ms
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Taux de diffusion : 25%
Représentation / réalisation :
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Entrée DC : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation électrique typique : 110 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 260 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Poids et dimensions :

Largeur (sans support) : 112,8 cm

Profondeur (sans support) : 7,68 cm

Hauteur (sans support) : 64,9 cm

Poids (sans support) : 17,3 kg