

LG - Afficheur professionnel 22" Extérieur 22XE1J



DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel Outdoor Haute Luminosité 21.5" 22XE1J

Vous bénéficierez :

- Haute visibilité (1 300 nits)
- Protection sécurisée avec l'iP56
- Températures de fonctionnement (-30° à 50°)
- Un écran polyvalent de 21.5"
- Affichage Built-in Touch
- Contrôle luminosité
- Haute performance avec webOS 4.1

Caractéristiques Ecran :

Taille : 21.5"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 1 500 nit

Haze : 25%

Angles de vision (H × V) 89 × 89

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI (HDCP 1.4), RS-232C, RJ45 (LAN), USB 2.0 (Type A)

Sortie : External Speaker Out (D/G, 10 W +10 W)

Caractéristiques Mécaniques :

Bords : 32.0 mm (D/G), 27.0 mm (H/B)

Poids (écran uniquement): 8.3 kg

Poids (emballé): 10 kg
Dimensions de l'écran : 38.3 mm (D / G), 24.0 mm (H / B)
Accessoires inclus : Remote Controller, Power Cord, Manual (EIG, IG), RS-232C Gender
Compatibilité des logiciels : SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, LG ConnectedCare

Protection Ecran : Profondeur 2 mm

VESA 100 X 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 22XE1J-B
Écran :
Rétroéclairage LED : Edge-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 1
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Non
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)
Installation prise en charge : Intérieur & extérieur
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : IPS
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran : 1500 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 25 ms
Sortie haut-parleur : 1
Taux de contraste : 1000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 85 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 557,3 mm
Afficher profondeur : 65 mm
Afficher hauteur : 319,8 mm
Afficher le poids : 8,3 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 21
Contenu de l'emballage :
Angle d'inclinaison : 15°
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 50 °C
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 100%
Durée de vie nominale : 70000 h
Adaptateur secteur fourni : Oui
Dureté de la surface : 3H
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Écran antireflet : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP56
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Câbles inclus : RS-232
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, ErP
Espace de couleur RGB : NTSC
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 632 mm
Profondeur du colis : 187 mm
Hauteur du colis : 394 mm
Poids du paquet : 10 kg