

PANASONIC Dome Fixe Interieur Full Hd Serie S H265, 60fps, Mode Ia, Su/ WV-S2131



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC

Part number : WV-S2131

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Résine

Caméra :

Illumination minimum : 0,0004 lux

Angle d'inclinaison : -30 - 85°

Panoramique : -240 - 120°

Balance des blancs : ATW, AWC

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 - 1/10000 s

Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Type de capteur : MOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Zoom optique : 3,6x

Auto focus : Oui

Nombre maximum d'ouverture : 1,6

Longueur focale : 2.8 - 10 mm

Vidéo :

Résolution maximale : 2048 x 1536 pixels

Total des megapixels : 3 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Nombre d'images par seconde : 60 ips

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL

Réduction du bruit : Oui

Contrôle automatique du gain : Oui

Full HD : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Audio :

Système audio : 2-voies

Système audio, plein duplex : Oui

Formats audio pris en charge : G.711, G.726, LC-AAC

Microphone intégré : Non

Codecs vocaux : G.711, G.726

Détection audio : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Standards réseau : IEEE 802.3af

Protocoles réseau pris en charge : CP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP,

DiffServ

Wifi : Non

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Connectivité :

Entrée DC : Oui

Interface : RJ-45

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 101 mm

Diamètre : 12,9 cm

Poids : 560 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Filtre infrarouge amovible : Oui