

Aten CS1798 switch kvm rackable hdmi/usb 8 ports



DESCRIPTION

Le switch KVM HDMI USB à 8 ports ATEN CS1798 est un commutateur multifonction qui fournit l'accès et le contrôle d'un maximum de 8 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI depuis une seule et même console composée d'un clavier USB, une souris USB et un moniteur supportant la haute résolution 1080p.

Le commutateur ATEN CS1798 peut être installé en cascade jusqu'à trois niveaux, pour contrôler jusqu'à 512 ordinateurs, tout cela depuis une seule et même console.

Spécifications :

- Fonction multivue : empilez jusqu'à huit unités CS1798 et affichez le contenu vidéo de jusqu'à huit moniteurs (affichage double, triple, quadruple et multiple)
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et affichage à l'écran multilingue (OSD)
- Sélection indépendante du contrôle KVM et USB
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- DynaSync+ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1080p / 1920 x 1200 à 60 Hz
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- Ports audio de la console situés sur le panneau avant pour faciliter l'accès
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Compatible HDCP
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac, Sun
- La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac
- Livré avec alimentation et 2 câbles piqueur de 2m (2L-2D02UH)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : CS1798-AT-G
Caractéristiques principales :
Nombre de ports : 8
Type de port video KVM : HDMI
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB
KVM IP : Non
Résolution maximale : 1920 x 1200
Rackable : Oui
Caractéristiques secondaires :
KVM sur Cat 5 : Non
Câbles intégrés (non démontable) : Non
Câbles fournis : Non
Commutation par bouton : Oui
Commutation par Hot Key : Oui
Commutation par OSD : Oui
Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Non
Longueur des cables fournis : Option
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Oui