

PHILIPS- Afficheur professionnel 98" 98BDL4550D/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 98" 98BDL4550D/00

Cet afficheur est équipé d'un SoC QuadCore permettant d'héberger un système d'exploitation Android puissant et rapide.

Solutions innovantes pour toute application d'affichage

- Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix
- Améliorez votre connectivité avec un emplacement PCI.
- Wi-Fi intégré
- Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

Optimisation de l'impact de votre message

- CMND : prenez le contrôle de vos écrans
- Créez et mettez à jour des contenus avec CMND & Create
- Gérez les paramètres de plusieurs écrans avec CMND & Control
- Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud

Avantageux pour vous, votre activité et votre public

- Vérifiez que votre contenu s'affiche avec des captures d'écran automatiques
- Préservez vos contenus avec FailOver
- SmartPower pour des économies d'énergie

Diagonale 98"

Résolution 3840x2160

Luminosité 500cd/m²

Contraste 1300:1 (dynamique 500000:1)

Format d'image : 16/9

Temps de réponse (standard): 8 ms

Couleurs d'affichage : 1,07 milliard

Angles 178/178°

Système d'exploitation : Android 8.0

Technologie de la dalle : IPS

Connectique :

Entrée vidéo

1x DisplayPort 1.2

3x HDMI

1x DVI-I

2X USB 2.0

Sorties Vidéo

DisplayPort 1.2 (x 1)

HDMI 2.0 (x 1)

Entrée audio

Prise jack 3,5 mm

Sortie audio

Prise jack 3,5 mm

Commande externe

RJ45

RS232C (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Autres connexions

OPS

Wi-Fi

Antenne double 2,4 GHz et 5 GHz

Pratique :

Positionnement : Paysage (24/7) et Portrait (24/7)

Accessoires fournis :

Guide de démarrage rapide

Câble RS-232

Cordon d'alimentation secteur

Câble de capteur infrarouge (1,8 m)

Télécommande et piles AAA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 98BDL4550D/00

Écran :

Taille de l'écran : 2,48 m (97.5»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1300:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Diagonale d'écran (cm) : 247,7 cm
Nombre d'écrans : 1
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 4
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports d'entrée HDMI : 3
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Emplacement du module OPS : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 800 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,6 cm
Type de montage : Mur
Représentation / réalisation :
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Russe, Suédois, Turc
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Système informatique :
Mémoire interne : 3 Go
Capacité de stockage interne : 32 Go

Système d'exploitation installé : Android 8.0
Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 2193,2 mm
Profondeur : 97,9 mm
Hauteur : 1248,2 mm
Poids : 90,6 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232, USB
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210