

TP-LINK DECO X20(2-PACK) Kit MESH WiFi 6 AX1800



DESCRIPTION

le kit Deco X60 est Système Mesh WiFi 6 de 2 éléments qui couvre jusqu'à 450 m2

Connexions plus rapides: le WiFi 6 accélère jusqu'à 3000 Mbps - 2402 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz.

Connectez plus d'appareils: la technologie OFDMA et MU-MIMO quadruple la capacité pour permettre la transmission simultanée vers plus d'appareils.

Couverture transparente améliorée: Obtenez une couverture transparente pour toute la maison avec un signal WiFi plus fort pour toute la maison grâce au WiFi 6.

Latence ultra faible: une réduction plus importante de la latence permet des jeux et des chats vidéo très réactifs.

Un réseau unifié: plusieurs boîtiers Deco forment un réseau complet qui sélectionne automatiquement la meilleure connexion lorsque vous vous déplacez dans votre maison.

Sécurité totale: le chiffrement WPA3 et TP-Link HomeCare offrent des fonctionnalités personnalisées, notamment le contrôle parental, l'antivirus et la qualité de service (QoS) pour garantir une expérience en ligne plus sûre.

La configuration est plus simple que jamais: l'application Deco vous guide pas à pas dans la configuration.

Passez d'une pièce à l'autre sans coupure avec un seul réseau WiFi

TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco fonctionnent ensemble pour former un réseau unifié. Votre smartphone ou votre tablette se connecte automatiquement au Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi vraiment transparente •.

Tous les modèles Deco fonctionnent ensemble :

Deco X60 est compatible avec tous les autres modèles Deco pour former un réseau maillé. Étendez la couverture WiFi Mesh à tout moment en ajoutant simplement plus de Deco.

Nécessite un smartphone ou une tablette pour la 1ère installation :

Système requis : Android 4.4 ou supérieur - iOS 9.0 ou plus récent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : DECO X20(2-PACK)

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)

Caractéristiques :

Intégré dans le processeur : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Caractéristiques Wireless LAN :

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Pare-feu : Oui
Accès invité : Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Pare-feu de sécurité : SPI
Fréquence du processeur : 1000 MHz
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Débit de transfert des données WLAN (max) : 1201 Mbit/s

Réseaux mobiles :

Génération de réseau mobile : 4G
3G : Non
4G : Non

Design :

Couleur du produit : Blanc
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 1201 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 574 Mbit/s
Port USB : Non
Modulation : 1024-QAM

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, LAN (RJ-45)

Antenne :

Conception d'antenne : Interne
Adaptateur secteur fourni : Oui
Quantité d'antenne : 4
Lumière d'indication : Oui

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Protocoles :

Client DHCP : Oui
Serveur DHCP : Oui
Emplacement de carte SIM : Non
Compatibilité modem USB 3G/4G : Non
Type de connexion WAN : RJ-45
Emplacement(s) de carte mémoire : Non

Qualité de service (QoS) : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Guide d'installation rapide : Oui
Type de produit : Routeur
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Poids et dimensions :
Hauteur : 114 mm
Largeur : 110 mm
Profondeur : 110 mm
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Bouton de réinitialisation : Oui
Entrée DC : Oui
Puissance de transmission : FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Certification : CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6
Nombre de produits inclus : 2 pièce(s)