

ATEN CS19208 Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 8 Ports



DESCRIPTION

Le commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0 CS19208 d'ATEN peut accéder et contrôler efficacement jusqu'à 8 ordinateurs DisplayPort depuis un(e) seul(e) clavier USB, souris USB et console de contrôle. Grâce à sa console à deux interfaces, les utilisateurs peuvent choisir entre la sortie vidéo DisplayPort/HDMI prenant en charge une haute qualité vidéo jusqu'à 4K DCI (4096 x 2160 à 60 Hz), présentant des effets visuels parfaitement nets.

- 1x Commutateur KVM DisplayPort 4K 8 ports USB 3.0 CS19208 avec Kit de montage en rack
- 2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.4
- 2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0
- 2x LIN5-0205-21CG Câbles audio
- 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel
- 1x 0X02-0017-000G Ensemble de coussinets (4 pièces)
- 1x 0AD8-8012-33MG + LIN2-418K-E12G Adaptateur d'alimentation
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CS19208-AT-G

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 8

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DisplayPort

Quantité d'interface DisplayPorts : 8

Quantité de ports B de type USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 8

Ports de console : Casque de 3,5 mm, DisplayPort, HDMI, USB A

Quantité de ports USB de la console : 2

Concentrateur USB : Oui

Quantité de ports USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) de type A Hub : 2

Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-B

Connexions audio : Oui

Sortie de casque : 9

Nombre d'entrées de microphone : 1

Entrée DC : Oui

Représentation / réalisation :

Type HD : 4K Ultra HD

Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels

Largeur de bande vidéo : 60 Hz

Intervalle de scan : 1,5,255 s

Design :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Voyants : Oui

Bouton poussez : Oui

Touches directes : Oui

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Voltage d'entrée DC : 12 V

Consommation électrique typique : 18,44 W

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 432,4 mm

Profondeur : 214,3 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 3,75 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 133 mm

Profondeur du colis : 499 mm

Hauteur du colis : 324 mm

Poids du paquet : 4,83 kg

Contenu de l'emballage :

Guide d'installation rapide : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176200

Poids net du carton principal : 11,2 kg

Largeur du casier principal (externe) : 427 mm

Longueur du casier principal (externe) : 519 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 348 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 15,6 kg

Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)