

BOSCH CAMERA IP PANORAMIC NIN-70122-F1AS FHD 12MP POE



DESCRIPTION

Détecteur 12 MP / 30 ips pour des détails subtils avec fonctionnement fluide

Déformation d'angle ou côté client pour une intégration facile

Intelligent Video Analytics sur vue panoramique complète

Conception discrète, esthétique et compacte

Installation facile d'un simple mécanisme d'encliquetage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NIN-70122-F1AS

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Blanc

Caméra :

Illumination minimum : 0,15 lux

Point de vue angle (FOV) : 360°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 180°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 180°

Balance des blancs : Auto

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 [1/25] - 1/15000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)
Résolution effective du capteur : 12 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Focale Fixe : 1,6 mm
Mise au point : 2.8
Vidéo :
Résolution maximale : 3640 x 2160 pixels
Total des megapixels : 12 MP
Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Saturation
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Microphone intégré : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication
Wifi : Non
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Norme 4G : Non pris en charge
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSDHC, MicroSDXC, SD
Taille maximale de la carte mémoire : 2000 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Caractéristiques de gestion :
Micrologiciel évolutif : Oui
Logiciels de gestion : Web browser; Video Security Client; Video Security App; Bosch Video Management System; Bosch Video Client; or third party software
Puissance :
Type de source d'alimentation : PoE
Consommation électrique : 200 mA
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -20 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 93%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 98%

Poids et dimensions :

Largeur : 158 mm

Profondeur : 158 mm

Hauteur : 33 mm

Poids : 526 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Détails techniques :

Iris : Oui

Monture d'objectif d'interface : Montage sur carte

Autres caractéristiques :

Normes audio prises en charge : G.711, 8 kHz sampling rate L16, 16 kHz sampling rate AAC-LC, 48 kbps at 16 kHz sampling rate AAC-LC, 80 kbps at 16 kHz sampling rate