

HANWHA- Caméra IP dôme intérieure 2 Mps QND-6011



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : QND-6011
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge : Intérieure et extérieure
Technologie de connectivité : Avec fil
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Mode Jour/Nuit : Oui
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Design :
Format : Dôme
Type de montage : Plafond
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Code (IP) Internationale Protection : IP42
Code IK : IK08
Caméra :
Commande de panoramique de la caméra : Oui
Commande d'inclinaison de la caméra : Oui
Illumination minimum : 0,1 lux
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 113.74°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 61.5°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 134.45°
Angle d'inclinaison : 0 - 69°

Panoramique : 0 - 350°
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Système d'objectif :
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 2
Focale Fixe : 2,8 mm
Vision de nuit :
Vision nocturne : Non
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Débit binaire variable (VBR)
Masquage des données personnelles : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Mémoire flash : 256 Mo
Mémoire interne : 512 Mo
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Traitement défocalisant, Comptage de personnes
Type de notification d'alerte : E-mail
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui

Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Consommation électrique typique :	2,8 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	4,8 W
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 55 °C
Température hors fonctionnement :	-30 - 60 °C
Humidité relative de fonctio	