

# 4K 40x Starlight IR PTZ Network Camera IR distance up to 450



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : SD8A840VI-HNI

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Modes PTZ : 5 dispositions, 8 tours, Auto scan, Balayage automatique

Distance de fonctionnement maximum : 450 m

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

### Design :

Couleur du produit : Blanc

### Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande de inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,002 lux

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 63.9°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 37.3°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 71.2°

Panoramique : 0 - 360°

Vitesse panoramique : 240 °/sec

### Détecteur d'image :

Taille du capteur optique : 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 3840 x 2160 pixels

Type de capteur : CMOS

**Système d'objectif :**

Zoom optique : 40x

**Vidéo :**

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels

Total des megapixels : 8 MP

Nombre d'images par seconde : 30 ips

**Audio :**

Rapport signal-sur-bruit : 56 dB

Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.722.1, G.726, G.729, PCM

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Ports de sortie BNC : 1

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 24 V

Consommation électrique typique : 26 W

Consommation (max) : 38 W

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -40 - 70 °C

**Poids et dimensions :**

Largeur : 262 mm

Profondeur : 415,6 mm

Poids : 8,5 g

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1