

ATEN VE901 extendeur DisplayPort sur RJ45 70m



DESCRIPTION

DisplayPort sur RJ45 !

l'aide d'un câble Cat 6 / 6a. Cette combinaison de technologie ATEN et HDBaseT prend en charge le partage de média 4K jusqu'à 40 m, offrant une solution simple, adaptable et économique pour toute installation A/V professionnelle.

Le système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite VE901 est la solution parfaite pour les installations A/V professionnelles qui nécessitent une protection contre les interférences de signal vidéo, comme dans les installations médicales et militaires. Grâce à sa conception légère et facile à monter et à son mécanisme de verrouillage fiche CC antidérapant, le VE901 peut être installé dans une multitude d'endroits tout en assurant la tranquillité d'esprit grâce à sa fiabilité.

Plus produit :

- Connectivité HDBaseT étend une connexion DisplayPort jusqu'à 70 mètres via un câble Cat 6/6a
- Antiblocage HDBaseT résiste à l'interférence du signal lors de la transmission de vidéo en utilisant la technologie HDBaseT
- Doté d'une puissance de sortie 3,3 V / 500 mA pour alimenter les périphériques auxiliaires
- Montable en rack

Caractéristiques :

Bande passante 10.2 Gbps / 340 MHz
Résolution 4K (4:4:4) jusqu'à 35 (CAT5E/CAT6) ou 40 m (CAT6A)
Résolution Full HD jusqu'à 60m (cata5E/CAT6) ou 70m (CAT6A)

Boîtier émetteur en métal
Entrée DisplayPort femelle (1.5m maxi de longueur de câble)
Sortie RJ45
Dimensions 9.77 x 8.70 x 3.00 cm

Boîtier récepteur en métal
Entrée R45
Sortie DisplayPort femelle
Dimensions 9.77 x 8.70 x 3.00 cm
Alimentations 5V fournies

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VE901-AT-G
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Caractéristiques :
Type : Émetteur et récepteur AV
Résolution maximale : 4096 x 2160 pixels
Types de câbles soutenus : Cat5e, Cat6, Cat6a
Ports d'entrée RJ-45 : 1
Ports de sortie RJ-45 : 1
Port HDBaseT : Oui
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Distance de transfert maximale : 70 m
Poids et dimensions :
Poids : 750 g
Puissance :
Tension de fonctionnement (émetteur) : 5 V
Tension de fonctionnement (récepteur) : 5 V
Dimensions du récepteur (L x P x H) : 94,2 x 66 x 29 mm
Poids du récepteur : 270 g
Dimensions du transmetteur (L x P x H) : 94,2 x 66 x 29 mm
Consommation électrique (TX) : 2,84 W
Poids du transmetteur : 240 g
Consommation électrique (RX) : 5,72 W
Manuel d'utilisation : Oui
Bande passante : 297 MHz
Grille de montage : Oui
HDCP : Oui
Impédance : 100 Ohm
Matériel : Métal
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Plug and Play : Oui
Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160, 4096 x 2160
Version HDCP : 1.4
Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Couleur du produit : Noir
Entrée DC : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 239 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 855 g
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 250 mm
Longueur du casier principal (externe) : 325 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 175 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 4,85 kg
Poids net du carton principal : 3,75 kg
Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)
HDBaseT certifié : Oui