

ATEN CL3800NW CONSOLE LCD 18,5" DOUBLE RAIL HDMI-DVI-VGA/USB



DESCRIPTION

Terminal d'opérateur sur console LCD rackable 19" ATEN CL3800

Console écran plat à connectique VGA DVI HDMI USB et de courte profondeur avec articulation double rail.

La console LCD VGA DVI HDMI USB CL3800 est un poste de travail à deux rails de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé de 18,5" avec clavier et pavé pointeur tactile intégrés.

La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19" et convient particulièrement aux racks peu profonds.

En plus d'économiser un espace précieux sur le rack, le CL3800 offre également une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

Le CL3800 prend en charge trois types d'entrée vidéo - HDMI, DVI et VGA - et offre la meilleure flexibilité d'installation en permettant aux utilisateurs de connecter la console et l'ordinateur via l'un des trois types de sources vidéo. Le moniteur LCD Full HD à écran large de la CL3800 assure une excellente qualité vidéo et offre une large zone d'affichage.

De plus, la conception à deux rails permet au moniteur LCD, au clavier et au pavé tactile de fonctionner indépendamment les uns des autres.

Les plus produit :

- Conception à deux rails : Articulation moniteur LCD et clavier/pavé tactile indépendant
- Écran LCD de 18,5" : Résolution Full HD de 1920 x 1080 ; les ports externes supportent 1920 x 1200
- Trois types d'entrées vidéo possible : HDMI, DVI et VGA (Un seul signal vidéo peut être affiché à un moment donné)
- Connectique de sortie pour l'utilisation d'un prolongateur de console ou accès à distance Internet
- Prise en charge audio pour la connexion de haut-parleurs
- La conception à courte profondeur vous permet de travailler avec votre équipement de montage en rack dans des espaces étroits

Spécifications :

- Connectique coté serveur : VGA + HDMI + DVI-D + USB 2.0 Type B Fem. Jack audio HP 3.5mm stéréo
- Connectique de sortie VGA + HDMI + DVI-D + Clavier/Souris USB + Audio Jack 3.5mm

- Dimensions : Prof. 514.20 x Larg. 449.20 x Haut. 4.28 mm - Poids 9.6kg (dist. montant Av/Ar 467.40cm)

Contenu du paquet :

- 1x Console KVM LCD CL3800 avec kit de montage en rack 19" standard
- 1x LIN5-28V1-V11G Cordon combo KVM HDMI/USB (HDMI, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)
- 1x Câble de mise à niveau du micrologiciel
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x Quick Install Instructions utilisateur

Note : Cette console LCD est compatible avec les Baie réseau 19" profondeur 600mm sous réserve d'ajuster le positionnement des montants verticaux avant et arrières afin que les feuillures correspondent à l'espacement de fixation minimale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL3800NW-ATA-XG

Écran :

Taille de l'écran : 47 cm (18.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Écran : TFT-LCD

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Format d'image : 16:9

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,213 x 0,213 mm

Taux de contraste : 1000:1

Temps de réponse : 20 ms

Type d'écran : TFT

Détails techniques :

Matériel : Métal, Plastique

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Built-in Commutateur KVM : Oui

Certificats de durabilité : RoHS

Conformité à la durabilité : Oui

Couleur du produit : Noir

Grille de montage : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1

Voyants : Statut

Connectivité :

3,5 mm de sortie : Oui

3,5 mm in : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2

Type de connecteur DVI : DVI-D

Ports de sortie DVI : 1

Ports d'entrée DVI : 1

Port clavier : USB

Port souris : USB

Port vidéo : DVI/HDMI/VGA

Quantité de ports B de type USB 2.0 : 1

Quantité de ports de type A USB 2.0 : 2

Clavier :

Touches directes : Oui

Puissance :

Type d'alimentation d'énergie : AC

Consommation électrique typique : 26,8 W

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V

Fréquence de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 480,6 mm

Hauteur : 42,8 mm

Profondeur : 514,2 mm

Poids : 10,2 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 12,9 kg

Largeur du colis : 612 mm

Profondeur du colis : 658 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, KVM

Manuel d'utilisation : Oui

Kit de montage en rack : Oui

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 10,2 kg

Largeur du casier principal (externe) : 612 mm

Longueur du casier principal (externe) : 658 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 12,9 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)