

# Unisynk docking station Pro AV



## DESCRIPTION

Optimisez votre salle de conférence avec cette station d'accueil AV Pro et profitez d'une connectivité fluide, sans pilote. Une solution prête à l'emploi qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur son travail et d'éviter tout problème technique. Apportez votre propre appareil et lancez-vous. Paramètres d'affichage optimisés pour tout moniteur ou projecteur. Grâce à la technologie EDID, notre station d'accueil AV garantit un format de présentation optimal et stable en 1080p. Allumez et éteignez facilement grâce à un bouton mécanique. Débranchez votre appareil et la station d'accueil AV s'éteint automatiquement, y compris tous les appareils connectés tels que les caméras, les enceintes et les écrans. Il est recommandé de l'utiliser avec l'un de nos câbles de connexion verrouillables. Le verrou empêche les déconnexions accidentelles et garantit une expérience utilisateur ininterrompue.

Ce produit est sans PVC

Aucun pilote requis

Des présentations fluides à chaque fois

Risque minimal de problèmes techniques et de surchauffe

Fonctionne parfaitement avec ou sans adaptateur secteur

Conception robuste en aluminium monocoque et dissipateurs thermiques intégrés pour un refroidissement passif

Installation facile et trous de fixation optionnels pour une stabilité accrue

### Spécifications

Couleur : Noir

Résolution : 1920 x 1080 avec verrouillage EDID

Résolution : 3840 x 2160

Ports : 2 x HDMI 4K à 60 Hz, 3 x USB-A 5 Gbit/s, 3 x USB-C 5 Gbit/s, 1 x audio/micro 3,5 mm, 1 x USB-C PD 100 W (passthrough), 1 x

RJ45 réseau 1 Gbit/s

Connecteur : USB-C

Poids : 389 g

Dimensions : 32 x 69 x 224 mm

### Connexions et performances

Connecteur :

1 USB-C

Ports :

2 HDMI 4K à 60 Hz

3 USB-A 5 Gbit/s

3 USB-C 5 Gbit/s

1 jack audio/micro 3,5 mm

1 USB-C PD 100 W (passthrough)

Compatibilité

Conçu principalement pour une utilisation avec les ordinateurs portables. Assurez-vous que le port USB-C de votre appareil prend en charge le protocole DisplayPort pour la vidéo. Prend en charge le protocole PowerDelivery. Compatible avec HDR, DSC, HDCP 2.3, MAC pass-through et PxE-Boot. Compatible avec les MacBook, mais duplique l'écran uniquement en cas d'utilisation des deux ports HDMI.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : UNISYNK

Part number : 10451