

# PHILIPS- Afficheur professionnel 55" 55BDL4511D/00



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Marque : PHILIPS                                          |
| Part number : 55BDL4511D/00                               |
| Écran :                                                   |
| Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)                        |
| Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels                |
| Luminosité de l'écran : 500 cd/m²                         |
| Type HD : 4K Ultra HD                                     |
| Écran tactile : Non                                       |
| Format d'image : 16:9                                     |
| Temps de réponse : 8 ms                                   |
| Taux de contraste : 5000:1                                |
| Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1               |
| Angle de vision horizontal : 178°                         |
| Angle de vision vertical : 178°                           |
| Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm                           |
| Diagonale d'écran (cm) : 138,7 cm                         |
| Vie du panneau : 50000 h                                  |
| Taux de diffusion : 25%                                   |
| Type de panneau : VA                                      |
| Connectivité :                                            |
| Quantité de ports HDMI : 3                                |
| Version HDMI : 2.0                                        |
| Quantité de ports dentrée HDMI : 2                        |
| Quantité de ports de sortie HDMI : 1                      |
| Port DVI : Oui                                            |
| Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1                           |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Quantité d'interface DisplayPorts : 2                            |
| DisplayPorts en : 1                                              |
| DisplayPorts sur : 1                                             |
| Port USB : Oui                                                   |
| Nombre de ports USB : 2                                          |
| Version USB : 2.0                                                |
| Ethernet/LAN : Oui                                               |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                          |
| Connecteur audio (L,R) intégré : 1                               |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1                                |
| RS-232C : Oui                                                    |
| Commande (IR) entrée : 1                                         |
| Commande (IR) sortie : 1                                         |
| Emplacement du module OPS : Oui                                  |
| <b>Audio :</b>                                                   |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                     |
| Nombre de haut-parleurs intégrés : 2                             |
| Puissance évaluée de RMS : 20 W                                  |
| <b>Design :</b>                                                  |
| Conception du produit : Carte A numérique                        |
| Installation prise en charge : Intérieure                        |
| Mise en page : horizontale/verticale                             |
| Couleur du produit : Noir                                        |
| Montage VESA : Oui                                               |
| Norme VESA : 400 x 400 mm                                        |
| Largeur du cadre (côté) : 1,39 cm                                |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,39 cm                              |
| Largeur du cadre (en haut) : 1,39 cm                             |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                            |
| Utilité : Commercial                                             |
| Horaires de service (heures/jours) : 24/7                        |
| <b>Puissance :</b>                                               |
| Consommation électrique typique : 135 W                          |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                     |
| Consommation d'énergie (en mode veille) : 0,5 W                  |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G                        |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                                |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                 |
| <b>Système informatique :</b>                                    |
| Format vidéo pris en charge : H.263, H.264, H.265, MPEG          |
| Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC                       |
| Formats d'image supportés : BMP, JPG, PNG                        |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                     |
| Largeur d'affichage : 1241,8 mm                                  |
| Afficher profondeur : 63,6 mm                                    |
| Afficher hauteur : 712,6 mm                                      |
| Afficher le poids : 16,6 kg                                      |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                  |
| Télécommande fournie : Oui                                       |
| Piles fournies : Oui                                             |
| Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, RS-232 |
| <b>Conditions environnementales :</b>                            |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                              |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement : 0 - 60 °C          |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%        |
| <b>Caractéristiques :</b>                            |
| Code du système harmonisé : 85285210                 |