

TPLINK CPE710 HotSpot d'extérieur WiFi 5 avec antenne Parabole 23dBi



DESCRIPTION

Station CPE WiFi Outdoor 5 GHz AC 867 Mbps avec antenne directionnelle 23 dBi professionnelle

Sépcial pour des transmissions WiFi longue portée !

Avec son antenne parabolique directionnelle à gain élevé de 23 dBi et un réflecteur métallique dédié, le CPE710 offre une excellente directivité du faisceau, une latence améliorée et une immunité au bruit.

Des performances professionnelles, associées à une conception conviviale, font du CPE710 extérieur 5 GHz 867 Mbps 23 dBi un choix idéal et une solution économique pour les applications de réseau sans fil longue distance en extérieur.

Les avantages :

- WiFi 802.11ac longue portée avec un débit de 867 Mbps en 5 GHz
- MIMO directionnel 2 x 2 à gain élevé de 23 dBi, idéal pour les applications longues distances
- Excellente directivité du faisceau, latence améliorée et suppression du bruit
- Assemblage rapide et une conception robuste
- Boîtier résistant aux intempéries IP65
- Protection contre la foudre 15 kV ESD et 6 kV
- Fonctionne avec Pharos Control, système d'administration centralisée
- Prise en charge du PoE passif pour un déploiement flexible et une installation pratique

Le CPE710 est équipé du logiciel de gestion centralisée Pharos Control, qui aide les utilisateurs à gérer facilement tous les appareils de leur réseau à partir d'un seul PC. Les fonctions incluent la découverte de périphériques, la surveillance de l'état, la mise à niveau du firmware et la maintenance du réseau. Une interface Web intuitive - PharOS - fournit une méthode d'administration alternative et permet aux professionnels d'accéder à des configurations plus détaillées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : CPE710

Caractéristiques :

2,4 GHz : Non
5 GHz : Oui
Débit de transfert des données maximum : 867 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Bande de fréquence : 5.15 - 5.85 GHz
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Bande passante du canal : 80 MHz
Sélection automatique du canal : Oui
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Isolation sans fil : Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS) : Oui
Puissance de transmission : 27 dBmW

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs, Diffusion SSID, Marche/Arrêt de diffusion SSID
Filtrage IGMP : Oui
Système de répartition sans fil automatique (WDS) : Oui

Protocoles :

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui
Syslog : Oui

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Puissance :

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Tension de sortie : 24 V
Courant de sortie : 0,6 A

Design :

Positionnement : Poteau
Couleur du produit : Blanc
Matériau du boîtier/corps : Plastique
Code (IP) Internationale Protection : IP65
Bouton de réinitialisation : Oui
Voyants : Énergie
Certification : CE, FCC, RoHS, IC

Antenne :

Niveau de gain de l'antenne (max) : 23 dBi

Représentation / réalisation :

Intégré dans le processeur : Oui
Fréquence du processeur : 750 MHz
Mémoire flash : 16 Mo
Mémoire interne : 128 Mo
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux

Poids et dimensions :

Largeur : 366 mm
Profondeur : 280 mm
Hauteur : 207 mm

Informations sur l'emballage :

Type d'emballage : Boîte

Contenu de l'emballage :

Adaptateur PoE inclus : Oui

Câbles inclus : Secteur

Guide de démarrage rapide : Oui

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Température d'opération : -40 - 70 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990