

PLANET IGS-4215-16T2S-U SW.INDUST L2/L4

16GIGABIT + 2 SFP 10



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PLANET
Part number :	IGS-4215-16T2S-U
Réseau :	
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	
Soutien 10G : Non	
Puissance :	
Source d'alimentation : AC/DC	
Caractéristiques de gestion :	
Type de commutateur : Géré	
Tension d'entrée AC : 24 V	
Voltage d'entrée DC : 9 - 48 V	
Banc de commutateurs : L2/L4	
Connectivité :	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 16	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non	
Nombre de modules SFP installés : 2	
Transmission des données :	
Capacité de commutation : 36 Gbit/s	
Design :	
Couleur du produit : Bleu	
Débit : 26,79 Mpps	
Matériau du boîtier/corps : Métal	
Répertoire MAC : 8000 entrées	
Enregistrement-et-réémission : Oui	

Voyants : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 66 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Profondeur : 107 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 152 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Classification du trafic : Oui
Inspection ARP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
Limitation du débit : Oui
Mise à jour automatique de l'adresse MAC : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Sécurité :
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Sécurité de port statique : Oui
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Poids : 829 g
Support VLAN : Oui
Journal des événements du système : Oui
Représentation / réalisation :
Sans ventilateur : Oui
Certificat :
Certification : FCC Part 15 Class A EN 55032 EN 55035 ICES-003 issue 7 EN50121-4