

CNGE11FX3TX8MS - Switch indus. manag. L2 8 ports Gigabit et 3 SFP Multi-Gigabit



DESCRIPTION

Switch industriel manageable L2 Gigabit Ethernet 8 ports 10/100/1000Base-TX et 3 emplacements SFP pour modules 100/1000Base-X, 2 emplacements supportent des modules Multi-Gigabit 2,5 Gbps, température de fonctionnement de -40°C à +75°C, alimentation PS-AMR2-12 ou PS-AMR2-24 à ajouter, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	COMNET
Part number :	CNGE11FX3TX8MS
Réseau :	Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.3q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3az
Puissance :	Source d'alimentation : PoE
Caractéristiques de gestion :	Type de commutateur : Géré Banc de commutateurs : L2+
Représentation / réalisation :	Empilage virtuel (unités) : 256
Connectivité :	Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Caractéristiques de multidiffusion :	Support à la multidiffusion : Oui Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui Nombre de modules SFP installés : 3
Design :	Couleur du produit : Argent
Transmission des données :	Répertoire MAC : 8000 entrées Ports Fibre Channel : 3

Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Connecteur de fibre optique : SFP
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 89 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Route statique : Oui
Nombre de routes statiques : 32
Profondeur : 115 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 153 mm
Trames géantes : 9600
Qualité de service (QoS) : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Mémoire flash : 128 Mo
Configuration des paramètres de localisation (CLI) : Oui
Commutation de protection d'anneau Ethernet (ERPS) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, HTTPS, PEAP
Liaison de port IP-MAC : Oui
Type d'authentification : RADIUS
Montage des rails DIN : Oui
Poids : 1,2 kg
Support VLAN : Oui
Fonctions LAN virtuelles : Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
Protocoles :
Fonctions IPv4 et IPv6 : IPv6 SNMP
Temps moyen entre pannes : 100000 h