

TP-Link ARCHER T2U Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ARCHER T2U

Connectivité :

Technologie de connectivité : Sans fil

Interface de l'hôte : USB

Interface : WLAN

Version USB : 2.0

Réseau :

Débit de transfert des données maximum : 600 Mbit/s

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac

Wifi : Oui

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Plage de fréquence : 2,4 - 5 GHz

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Vitesse de transfert des données WLAN : 11,54,150,433,600 Mbit/s

Modulation : 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS

Design :

Composant pour : PC/ordinateur portable

Couleur du produit : Noir

Interne : Non

Antenne : Oui

Conception d'antenne : Interne

Type de direction d'antenne : Omni-directionnel

Puissance de transmission (CE) : 20 DBm

Puissance de transmission (FCC) : 20 DBm

Voyants : Statut

Modes de fonctionnement : Mode infrastructure

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Durabilité :

Certificats de durabilité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Conformité à la durabilité : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 41 mm

Profondeur : 19,5 mm

Hauteur : 8,7 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 138 mm

Profondeur du colis : 128 mm

Hauteur du colis : 30 mm

Poids du paquet : 90 g

Contenu de l'emballage :

CD de ressources : Oui

Guide d'installation rapide : Oui

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85176990