


LG - Afficheur professionnel 55" 55UH5Q-E



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	LG
Part number :	55UH5Q-E
Écran :	
Rétroéclairage à LED :	Oui
Type de panneau :	ADS
Rétroéclairage LED :	Edge-LED
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Quantité de ports dentrée HDMI :	3
Port DVI :	Non
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
DisplayPorts en :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Connecteur USB :	USB Type-A
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	139,7 cm (55»)
Ethernet/LAN :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 130 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 154 W
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : webOS 8.0
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1240,1 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 29,7 mm
Afficher hauteur : 711,9 mm
Afficher le poids : 14,3 kg
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Nombre de langues OSD : 21
Vie du panneau : 50000 h
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Couleur du cadre : Black
Profondeur de couleurs : 10 bit
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W

Code (IP) Internationale Protection : IP5X
Contrôle automatique de la luminosité : Oui
HDCP : Oui
Modes Smart : Économie d'énergie
Version HDCP : 1.4/2.2
Dissipation thermique : 351 BTU/h
Câbles inclus : Secteur
Détails techniques :
Certificats de durabilité : ENERGY STAR, ErP
Horloge en temps réel (RTC) : Oui
Traitement de surface : 25%
Autres caractéristiques :
Consommation d'énergie (mode économie) : 72 W
Détecteur de luminosité intégré : Oui
Largeur du cadre : 1,14 cm
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP
Palette de couleurs : 95%
Caractéristiques :
Dissipation thermique (max) : 525 BTU/h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1360 mm
Profondeur du colis : 152 mm
Hauteur du colis : 810 mm
Poids du paquet : 18,1 kg
Plug and Play : Oui
Certificat :