

KONFTEL C50300IPx kit de visioconférence - 20 personnes



DESCRIPTION

Le Konftel C50300 Hybrid IPx est un pack premium flexible pour la vidéo dans des salles de réunion de taille moyenne et grande. La caméra de conférence PTZ Konftel Cam50 est en l'occurrence jointe au modèle Konftel 300 doté de la qualité sonore OmniSound®. Le Konftel OCC Hub relie le tout afin qu'un seul câble USB suffise pour brancher la caméra, le téléphone de conférence et l'écran de la salle à l'application de collaboration installée sur l'ordinateur portable. Par ailleurs, vous bénéficiez d'une liberté de conception hybride pour accueillir des participants par le biais d'appels téléphoniques classiques.

La Konftel Cam50 est la caméra USB qui offre une qualité d'image exceptionnelle lors de vos vidéoconférences, à une fraction du prix des caméras de conférence comparables avec PTZ (Pan Tilt Zoom). Elle s'appuie sur une solution dont l'optique est de première catégorie et d'une précision sans pareille. C'est le cas des lentilles jusqu'au capteur d'images en passant par la technologie utilisée pour l'optimisation de la qualité vidéo. De même, dans des situations de faible luminosité, l'image est nette et claire.

Avec le Konftel C50300 Hybrid, vous n'êtes pas limité aux appels vocaux dans l'app de collaboration sur votre ordinateur portable. Vous pouvez accueillir les participants par le biais d'appels téléphoniques classiques. La série Konftel 300 comprend de véritables téléphones de conférence avec USB et différents types de lignes téléphoniques.

Optez pour le modèle qC50300IPx convient le mieux à la solution de téléphonie IP de votre entreprise. Vous obtenez un pack premium flexible pour la vidéoconférence, avec appels téléphoniques en guise de back-up. C'est ce que nous appelons l'hybrid Conferencing.

Taille de la réunion : jusqu'à 20 personnes

USB 3.0

HDMI

Possibilité d'ajouter des micros d'extension

OmniSound® avec audio HD

HD 1080p 60 ips

Zoom optique 12x

USB pour la collaboration sur PC

Installation facile

Mise à jour logicielle gratuite

Qualité d'image exceptionnelle

Pan Tilt Zoom

One Cable Connection Hub

Hybride : USB et ligne
Télécommande
2 ans de garantie

CAMÉRA DE CONFÉRENCE

Nom de produit : Konftel Cam50
Solution : Full HD 1080p/60 ips
Zoom : zoom optique 12x
Foyer : Auto
Angle de vue : 72,5°
Télécommande : Incluse
Support mural : Inclus

TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE

Nom de produit : Konftel 300IPx
Technologie : OmniSound® avec prise en charge de son HD, full duplex, réduction de bruits et diminution d'écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360°.
Couverture : jusqu'à 12 personnes. Avec micros d'extension (900102113) en option, jusqu'à 20 personnes.
Connectivités : USB et SIP

HUB

Nom de produit : Konftel OCC Hub
USB : 3.0
Pilote : DisplayLink

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : KONFTEL

Part number : 951401084

Représentation / réalisation :

Nombre de personnes : 20 personne(s)

Vidéo :

Type HD : Full HD

Caméra :

Mégapixel : 2 MP

Zoom optique : 12x

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Cadence maximale : 60 ips

Couleur du produit : Noir

Module d'interface :

Quantité de ports HDMI du module d'interface : 1

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Écran :

Écran intégré : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Écran : LCD

Microphone :

Fréquence du microphone : 200 - 20000 Hz

Quantité de ports USB 2:0 du module d'interface : 1

Type de direction de microphone : Omnidirectionnel

Contenu de l'emballage :

Module d'interface externe inclus : Oui

Poids et dimensions :

Dimensions du produit : 240 x 240 x 77 mm

Taille du capteur d'image : 1/2.7»

Résolution de l'écran : 128 x 64 pixels

Dimensions de la caméra (l x p x h) : 128,5 x 118 x 156,2 mm

Poids de la caméra : 910 g

Niveau de pression du son (max) : 90 dB

Connectivité :

Connecteur USB : Mini-USB B

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Type de produit : Système de vidéoconférence de groupe

Mise au point : Auto

Nombre de pré-réglage de caméras : 255

Haut-parleur inclus : Oui

Panoramique : 0 - 170°

Angle d'inclinaison : 0 - 60°

Contrôle PTZ : Oui

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 85176990

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Température d'opération : 5 - 40 °C

Caméra - inclus : Oui