

HANWHA- Caméra XNO-6080R + Face Mask Detection App



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNO-6080R/MSK	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation (max) :	15 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) :	12,95 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil

Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Modes PTZ :	PTZ numérique
Standards réseau :	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra :	Non
Cartes mémoire compatibles :	SD, SDHC, SDXC
Protocoles réseau pris en charge :	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Distance de vision nocturne :	50 m
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	512 Go
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Gris
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Fonctions de protection :	Anti-vandalisme
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Audio :	
Formats audio pris en charge :	ADPCM, G.711, G.726
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage :	8 kHz
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Sortie composante :	1
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 55 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit :	Réduction de bruit 2D, Répression du bruit digital 3d
Codecs vocaux :	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Port USB :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Manuel d'utilisation :	Oui
Poids et dimensions :	
Diamètre :	9,1 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Longueur du produit :	368,6 mm
Alarme entrée/fin :	Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal :	119.5°
Angle de vue de l'objectif, vertical :	62.8°
Entrée DC :	Oui

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 142.1°
Scan progressif : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 3,6
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,4
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Longueur focale : 2.8 - 12 mm
Ajustement de la qualité d'image : Contraste
Compensation d