

# ATEN StreamLive PRO All in One UC9040 mixer multicanal



## DESCRIPTION

Streamez comme un pro sur les réseaux sociaux !

Le ATEN UC9040 StreamLIVE PRO est un mélangeur AV HDMI 4 ports tout-en-un innovant, doté de la diffusion en direct, de l'enregistrement direct et de la capacité de commutation entre les scènes. Il est optimisé pour le fonctionnement le plus simple possible et utilise un iPad pour remplacer un ordinateur et un moniteur afin de surveiller, de contrôler la prévisualisation, d'éditer en temps réel et d'arranger les éléments dans le mixage de votre programme. Ainsi, il réduit la complexité de l'équipement et du câblage pour votre configuration de diffusion en direct. Il constitue littéralement un studio de production en direct dans une boîte, mais avec des fonctionnalités extrêmement puissantes.

Tout ce dont vous avez besoin pour diffuser en direct est prêt en plug-and-play grâce à l'interface de contrôle intuitive depuis la console matérielle à l'écran tactile de l'iPad (obligatoire, non fourni et non compatible avec iPhone).

### Entrées vidéo

- 1 x 4K HDMI Type A femelle (jusqu'à 2160p60, non chiffré)
- 3 x HDMI Type A femelle (jusqu'à 1080p60, commutateur, non chiffré)

### Sorties vidéo

- 1 x 4K en boucle (Loop-Through) HDMI Type A femelle (jusqu'à 2160p60, non chiffré)
- 1 x PGM HDMI Type A femelle (jusqu'à 1080p60, commutateur, non chiffré)

Échantillonnage vidéo 4:2:2 8-bits

Espace de couleurs 4:2:2 YUV

Résolution vidéo

Entrée HDMI 1 :

VGA(640x480 à 60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600 à 60), XGA(1024x768 à 60), 720p60/50/30/25, SXGA (1280x1024 à 60), WXGA+(1440x900 à 60), UXGA(1600x1200 à 60 RB), WUXGA+(1680x1050 à 60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25

Entrées HDMI 2/3/4 :

VGA(640x480 à 60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600 à 60), XGA(1024x768 à 60), 720p60/50/30/25, SXGA (1280x1024 à 60), WXGA+(1440x900 à 60), UXGA(1600x1200 à 60 RB), 1080p60/50/30/25

Sortie HDMI SRC/PGM :

480p60/50/30/25, 576p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080p60/50/30/25

Sortie HDMI en boucle (Loop-Trough) :

VGA(640x480 à 60), 480p60/50/30/25, SVGA(800x600 à 60), XGA(1024x768 à 60), 720p60/50/30/25, SXGA (1280x1024 à 60), WXGA+(1440x900 à 60), UXGA(1600x1200 à 60 RB), WUXGA+(1680x1050 à 60), 1080p60/50/30/25, 2160p60/50/30/25

Entrées audio

Entrées HDMI capturées (stéréo)

2 x jacks TRS 1/4 pouce (double mono)

Sorties audio

Sorties HDMI (stéréo)

1 x prise jack TRS 1/8 pouce (stéréo)

Network Protocol L'encodeur double diffusion prend en charge la diffusion en direct vers le serveur CDN sur l'éthernet à l'aide du RTMP/RTMPS (Real Time Messaging Protocol)

-----  
Encodage vidéo

Format : H.264

Débit binaire : 512 Kbps ~ 10 Mbps

Format de couleur : YUV420

Résolution : 1080p25, 720p/50/25, 480p50/25

-----  
Encodage audio

Format : AAC

Taux d'échantillonnage : 48 kHz

Débit binaire : 128 kbps

Connexion

1 x USB 3.2 Gen1 Type A femelle (Bleu)

1 x USB TypeC

1 x port réseau GbE

Systèmes pris en charge • iPad Pro (3ème Gen) avec iOS 11 ou ultérieur

Les iPad suivants avec iOS 11 ou ultérieur (l'adaptateur Apple Lightning USB 3 supplémentaire est requis) :

- iPad Pro (1ère et 2ème Gen) • iPad (à partir de la 5ème Gen) • iPad Air (à partir de la 3ème Gen)
- iPad Mini (à partir de la 5ème Gen)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : UC9040-AT-G

**Vidéo :**

Type HD : 4K Ultra HD

Résolutions vidéo : 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1680 x 1050

Modes vidéo pris en charge : 1080p, 2160p

**Représentation / réalisation :**

Format vidéo pris en charge : H.264, MP4

Formats audio pris en charge : AAC

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

**Écran :**

Écran intégré : Non

**Connectivité :**

Entrée HDMI : 4

Nombre de sorties HDMI : 2

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Entrée DC : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : CC

**Design :**

Grille de montage : Non

Couleur du produit : Noir, Gris

Matériau du boîtier/corps : Métal

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 288,5 mm

Profondeur : 189,9 mm

Hauteur : 96,6 mm

Poids : 2,5 kg

Largeur du colis : 290 mm

Profondeur du colis : 365 mm

Hauteur du colis : 133 mm

Poids du paquet : 3,59 kg

**Données logistiques :**

Hauteur du casier principal (externe) : 157 mm

Largeur du casier principal (externe) : 305 mm

Longueur du casier principal (externe) : 380 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 3,59 kg

Poids net du carton principal : 2,5 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)