

BARCO CLICKSHARE C-10 GEN2 AVEC UN BOUTON



DESCRIPTION

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs

ClickShare C-10 permet d'effectuer des présentations sans fil interactives dans n'importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple. Il suffit d'un clic sur le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou sur l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez votre présentation en quelques secondes, sans câble, ni logiciel à télécharger ou formation préalable.

Bénéficiez d'une garantie de 5 ans gratuite sur votre produit avec Barco SmartCare : <https://www.barco.com/fr/product/clickshare-smartcare>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BARCO

Part number : R9861611EUB1

Connectivité :

Interface : HDMI

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Design :

Format : Bureau

Caractéristiques de gestion :

Gestion basée sur le web : Oui

Nombre de sorties HDMI : 1

Tension d'entrée : 110 - 220 V

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 135 mm

Version HDMI : 1.4b

Compatibilité Mac : Oui
Couleur du produit : Noir
Réseau :
Standards wifi : 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%
Profondeur : 135 mm
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bande de fréquence : 2.4, 5 GHz
Système mobile supporté : Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15
Bi-bande : Oui
Caractéristiques :
Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge : 2160p
Résolutions de diffusion vidéo prises en charge : 4096 x 2160
Mirroring AirPlay : Oui
Hauteur : 34 mm
Cadence maximale : 30 ips
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Poids : 900 g
Consommation (max) : 24 W
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Miracast : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Voyants : Oui
Nombre d'utilisateurs : 32 utilisateur(s)
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.1
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, WPA2-PSK
Support smartphone à distance : Oui
Détails techniques :
Période de garantie : 1 année(s)
Distance de fonctionnement maximum : 30 m
Entrée DC : Oui