

CHARGEUR SECTEUR 2 PORTS USB Type-A QC + 3 PORTS USB Type-C PD 140 W



DESCRIPTION

Chargeur de table 5 ports USB dont 3 ports USB Type-C Power Delivery - 140 W

Affichez en temps réel la puissance de charge !

- tension d'entrée : 100 V à 240 V AC
- affichage LCD de la puissance consommée en Watt
- technologie GaN
- sortie Port 1 : USB-C Power Delivery (PD), 5 V/3 A à 20 V/5 A (100 W max)
- sortie Port 2 : USB-C Power Delivery (PD), 5 V/3 A à 20 V/5 A (100 W max)
- sortie Port 3 : USB-C Power Delivery (PD), 5 V/3 A à 20 V/5 A (100 W max)
- sortie Port 4 : USB-A compatible Quick Charge QC 3.0, 5 V/3 A à 20 V/3 A (60 W max)
- sortie Port 5 : USB-A compatible Quick Charge QC 3.0, 5 V/3 A à 20 V/3 A (60 W max)
- sortie ports USB-C compatible avec le protocole PPS
- puissance max : 140 W cumulés
- charge rapide avec contrôle de charge intelligent
- protection contre les surtensions, surcharges, surchauffes et court-circuits
- répartition de la charge si plusieurs ports USB utilisés simultanément :
 - Port 1 = USB-C PD 100 W max utilisé seul
 - Port 2 = USB-C PD 100 W max utilisé seul
 - Port 3 = USB-C PD 100 W max utilisé seul
 - Port 4 = USB-A QC 3.0 60 W max utilisé seul
 - Port 5 = USB-A QC 3.0 60 W max utilisé seul
- Si 2 ports USB-C utilisés simultanément : Port 1 = 95 W max et Port 2 = 45 W max
- Si 3 ports USB-C utilisés simultanément : Port 1 = 65 W max, Port 2 = 45 W max et Port 3 = 30 W max
- Si 1 port USB-C et 1 port USB-A utilisés simultanément : port USB-C = 100 W max et port USB-A = 36 W max
- Si 2 ports USB-C et 1 port USB-A utilisés simultanément : Port 1 = 65 W max, Port 2 = 45 W max et port USB-A = 25 W max
- Si 1 port USB-C et 2 ports USB-A utilisés simultanément : Port 1 = 100 W max, Port 4 = 12 W max et Port 5 = 12 W max
- Si 2 ports USB-C et 2 ports USB-A utilisés simultanément : Port 1 = 65 W max, Port 2 = 45 W max, Port 4 = 12 W max et Port 5 = 12 W max
- Si 3 ports USB-C et 1 port USB-A utilisés simultanément : Port 1 = 65 W max, Port 2 = 30 W max, Port 3 = 20 W max et port USB-A = 25 W max

Si 5 ports USB utilisés simultanément : Port 1 = 65 W max, Port 2 = 30 W max, Port 3 = 20 W max, Port 4 = 12 W max et Port 5 = 12 W max

Si 2 ports USB-A utilisés simultanément : Port 4 = 12 W max et Port 5 = 12 W max

- dimensions : 80 x 85 x 31 mm (hors socle)

- poids : 350 g

- fourni avec cordon secteur IEC C7 détachable de 1,5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ANSMANN

Part number : 1001-0149