

## IYAMA- Ecran bureautique 32" XB3288UHSU-B5



### DESCRIPTION

Le ProLite XB3288UHSU est un moniteur 32 avec résolution 4K capable d'afficher 4 fois plus d'informations qu'un écran Full HD. Il conviendra donc à une vaste gamme d'applications nécessitant une zone visible supérieure à la moyenne, telles que les dessins CAO / FAO, la virtualisation des données, la conception photographique et Web. La technologie VA offre des performances de couleur exceptionnelles, un contraste élevé et de larges angles de vision. HDMI, DisplayPort et une prise casque garantissent la compatibilité entre divers appareils et plates-formes multimédias. Le support réglable en hauteur vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran à vos préférences.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : XB3288UHSU-B5

#### Écran :

Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : VA

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 3 ms

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 3000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,181 x 0,181 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz

Taille visualisable horizontale : 69,8 cm

Taille visualisable verticale : 39,3 cm

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Prise en charge HDR : Oui
DDC/CI : Oui
Profondeur de couleurs : 10 bit
Couverture sRGB (max) : 95%
<b>Représentation / réalisation :</b>
NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
<b>Multimédia :</b>
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 3 W
<b>Design :</b>
Couleur du produit : Noir
<b>Connectivité :</b>
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avants USB de type A : 2
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui
<b>Ergonomie :</b>
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Angle d'inclinaison : -35 - 23°
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Polonais, Russe
Ajustement de l'inclinaison : Oui
<b>Puissance :</b>
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 33 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 45 kWh
Consommation électrique typique : 44 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne

**Contenu de l'emballage :**

Support inclus : Oui

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB

Guide de démarrage rapide : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 730 mm

Profondeur (support inclus) : 239,5 mm

Hauteur (support inclus) : 605,5 mm

Poids (avec support) : 8,8 kg