

TP-LINK Switch industriel facile à gérer Omada 6 ports Gigab



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : IES206G
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Alimentation redondante (RPS) : Oui
Voltage d'entrée DC : 9 - 60 V
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 4
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 12 Gbit/s
Design :
Couleur du produit : Noir
Taux de transfert : 8,93 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Quantité de ports Combo SFP : 1
Enregistrement-et-réémission : Oui

Quantité d’emplacements de modules SFP : 1
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client
Conditions environnementales :
Température d’opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 129 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Taux d’humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Profondeur : 95 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 45 mm
Trames géantes : 15000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Négociation automatique : Oui
Protocles Spanning Tree (STP) : Oui
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Représentation / réalisation :
Sans ventilateur : Oui
Certificat :
Certification : FCC, CE, RoHS